

# DAHUA大华蓄电池DHB12380/12V38AH规格尺寸报价

产品名称	DAHUA大华蓄电池DHB12380/12V38AH规格尺寸报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:大华 系列:DHB系列 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

### DAHUA大华蓄电池DHB12380/12V38AH规格尺寸报价

仪器新品在技术、设计、创新、性能等方面都接近先进水平。据了解，如今约1/3高端仪器仍依赖于进口；另有1/3仪器的国产品与进口品的水平已完全相当。提高行业整体竞争力，继续缩短我国仪器技术与国外先进水平的差距需要的统筹与扶持。统筹规划。国产科学仪器由部门归口管理，统筹制订规划，支持以骨干企业为龙头，以产、学、研、用相结合，建立技术中心，重点解决制造工艺、关键零部件、精密加工、软件开发、行业标准等主要问题，提升现有产品的技术水平和应用能力。

随着人工智能的发展，实现人机融合将不再遥远。在如今机器换人的大潮之下，必须发展心灵手巧的机器人，积极探索人机融合的创新制造模式。心灵手巧意味着机器人需要具备灵活的柔性手臂以适应多样性的工作内容。机器换人并不是让机器完全代替人，而是要实现机器与人的完美协同、共存共享。随着、物联网的迅速发展，过去制造业盛行的自动线生产方式已不能满足当下人类的个性化生产需求，机器人行业更是如此。因此，只有着力打造个性化、规模化的网络智能生产新模式，才能推动机器人产业蓬勃发展。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部碰到明火无引爆，并将析出气体发展过滤，使其对情况无感染。

- 1、如果设备连接到电源上，充电饱和后就离开电源由电池供电，这种情况下就应当选择循环充放电方式。
- 2、循环充电时充电机器提供的最高电压应有限制：环境温度在25 时，2V电池的充电充压为：2.35-2.45 V；4V电池的充电电压为：4.70-4.90V；6V电池的充电电压为：7.05-7.35V；8V电池的充电电压为：9.40V-9.

80V;10V电池的充电电压为：11.75-12.25V;12V电池的充电电压为：14.1-14.7V。充电最大电流不大于额定容量值的25%A。

3、充电饱和时应立即停止充电，否则电池就会损坏或由于过量充电会容易引起电池外鼓。

4、充放电时，电池不可倒置。

5、循环使用的寿命取决于每次放电的深度，放电深度越大，电池可循环的次数就越少。

DAHUA大华蓄电池DHB12380/12V38AH规格尺寸报价