

1200口径的pe给水管 pe给水管 腾远塑业管材

产品名称	1200口径的pe给水管 pe给水管 腾远塑业管材
公司名称	山东腾远塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣沟头集西工业园
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远塑业有限公司

塑胶pe管材性能及特点——韧性、扰性好

PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%，对基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强，抗震性好，因此，适宜于有危险地区应用，pe给水管生产厂家，世界各地的实践证明PE管是抗震性好的管道。

另外，PE管的扰性使PE管可以盘卷(尤其是管径小的PE管)，减少了大量连接管件。PE管的走向容易按照施工的要求进行改变。在施工时，可在管子允许的弯曲半径内绕过障碍，降低施工难度。

施工使用的主要材料、设备及制品，缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果：工程质量不合格，存在事故隐患，不能按期交付使用，1200口径的pe给水管，必须返工修理；造成工期拖延，人工和物资投入增加。措施：给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品，应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证；应标明其产品名称、型号、规格、国家质

量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

架空管道不得布置在居室、食堂、厨房主副食操作间的上方；也不能布置在食品储藏间、大厅、图书馆和对卫生有特殊要求的厂房。

排水管道穿过承重墙或基础时，pe给水管，应预留孔洞。

并且管顶部净空尺寸不得小于建筑物沉降量，口径是500的pe给水管，一般不宜小于0.15m。

排水埋地管道，不得布置在可能承受重物施压处或穿越生产设备基础。

在特殊情况下，应与有关协商处理。

1200口径的pe给水管-pe给水管-腾远塑业管材由山东腾远塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东腾远塑业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!