

超细硫酸钡 超细硫酸钡 1250（目）

产品名称	超细硫酸钡 超细硫酸钡 1250（目）
公司名称	衡阳市石鼓建鑫化工厂
价格	.00/个
规格参数	型号/规格:超细硫酸钡 粒度:1250（目） 品牌:建鑫
公司地址	衡阳市石鼓区松木乡七里井23号
联系电话	0734-8514578 13027346338

产品详情

型号/规格	超细硫酸钡	粒度	1250（目）
品牌	建鑫		

超细硫酸钡

硫酸钡主要规格有: 1000目、1250目、2500目,5000目 , 6250目 , 10000目 , 15000目。

性能：相对密度4.0-4.6, 不溶于水、酸、碱及其他溶剂, 耐热耐酸、碱、无毒, 可用于与食品接触的制品。

用途：硫酸钡是具有化学惰性强，稳定性好，耐酸碱，硬度适中，高比重，高白度，能吸收有害射线的环保材料。广泛用于各种涂料，中高档油墨，医药合成化工，橡胶、造纸、陶瓷、化妆品等领域。

精制硫酸钡广泛用于各种涂料（水性、油性及粉末涂料），油墨，造纸，工程塑料，高档电绝缘塑胶、橡胶制品等。硫酸钡可作为白色涂料，亦可作填充剂用于橡胶与造纸，可增加其重量和光滑程度。硫酸钡用作二氧化钛及颜料于塑料中的垫片可减少颜料的添加量并可节约10%左右的成本。将硫酸钡（约25%）应用至pp,可使pp表面似abs,且不影响pp既有特性，提供高光泽度及高硬度表面 硫酸钡可达到其重量的80%填充率，应用于排水管、音箱、音响可有效的隔绝噪音、杂音，硫酸钡n应用于窗帘可增加重量，用于家电用品外壳可提供高光泽、色相佳、耐刮性、尺寸安定性好等优点。包装及贮运：用内衬聚乙烯袋的乳胶或编织袋包装，25kg/袋。贮存于干燥的库房中。作白色颜料时，不可与有色物品共贮混运，以防沾染颜色。

测定项目testing items	超细硫酸钡jy-108	超细硫酸钡jy-138	超细硫酸钡jy-168	超细硫酸钡jy-198
比表面积specific surface area	10000 ± 500	14000 ± 500	17500 ± 500	20000 ± 500
平均粒径average particle size	3.1 ± 0.3	2.0 ± 0.3	1.5 ± 0.3	1.15 ± 0.3
真比重true specific gravity	4.3	4.3	4.3	4.3
假比重bulk density tapped	2.2	2.0	1.9	1.8
水份moisture	0.20max	0.20max	0.20max	0.20max
325目残留量residue on 325 mesh	0	0	0	0
ph值	8.0-9.5	8.0-9.5	8.0-9.5	8.0-9.5
沉降体积sediment volume	100-11	100-12	100-12	100-12
	100-10.5	100-11	100-11	100-11

白度whiteness	94 ± 0.5	94 ± 0.5	94.5 ± 0.5	95
包装淨重net weight	25kg	25kg	25kg	2