

# 广佛达 排水沟盖板 德庆排水沟盖板

产品名称	广佛达 排水沟盖板 德庆排水沟盖板
公司名称	佛山广佛达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区乐平镇三花公路交大南路东南侧之一
联系电话	13621469063 13621469063

## 产品详情

### 直埋电缆沟

直埋电缆沟是在自然地面上开挖沟槽，开挖深度为电缆上的混凝土预制盖板到自然地面距离大于800mm以上，电缆间距满足设计规程，数量及层数根据具体场地确定。

混凝土盖板下电缆周围回填粗砂，混凝土盖板上可用开挖土进行回填。

所需材料为混凝土预制板或红砖、粗砂。

### 电缆隧道

电缆隧道是首先开挖沟槽后支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、隧道周边回填。隧道整体在地面以下。

预制盖板：沟盖板角钢框采用 50×5角钢焊接，角钢框必须方正，德庆排水沟盖板，对角线控制在2mm内，角钢框焊接完毕后，排水沟盖板尺寸，焊接盖板受力钢筋和分布筋，排水沟盖板型号，然后送到镀锌厂家进行热镀锌。

将盖板紧固到模板上，将刻有建设单位标识及变电站名称的皮质模具固定到模板上，应注意模具必须平整，方正，并固定牢固。

在盖板表面部位放置钢丝网，防止盖板表面出现裂纹，并在平整的平台上浇筑C20细石混凝土，混凝土浇筑完毕并养护至一定强度后方可拆模。

施工时应加强对边坡和支撑的检查控制，车辆的行走离开坑边。基坑挖好后，对坑底进行抄平、修整。

盖板涵构造简单，但是对施工工艺要求比较高。在现场施工中，一座盖板涵施工成败之关键，排水沟盖板报价，往往就是一道工序。

涵台基础及洞口八字墙基础在天然地基满足设计承载力要求时，基础可直接构筑在岩石地基上，但要在土质地基上铺一定厚度碎砾石垫层并压实。

广佛达(图)-排水沟盖板报价-德庆排水沟盖板由佛山广佛达建材有限公司提供。佛山广佛达建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 佛山 的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。广佛达建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！