

塑料离心泵 卧式管道离心泵 肇庆离心泵

产品名称	塑料离心泵 卧式管道离心泵 肇庆离心泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

泵壳

离心泵的过水部分要求有良好的水力条件。水泵及泵站设计计算叶轮工作时，沿蜗壳的渐扩断面上，流量是逐渐增大的，为了减少水力损失，在离心泵设计中应使沿蜗壳渐扩断面流动的水流速度是一常数。水由蜗壳排出后，经锥形扩散管而流入压水管。蜗壳锥形扩散管的作用是降低水流的速度，使流速水头的一部分转化为压力水头。泵壳的材料选择，除了考虑介质对过流部分的腐蚀和磨损以外，还应使壳体具有作为耐压容器的足够的机械强度。

FPZ塑料耐腐蚀自吸泵在安装使用前(由于长途运输)必须仔细检查各部紧固件是否松动，若有松动应重新紧固，肇庆离心泵，检机轴的同心度，如有偏离必须校正。安装管道不可直接支撑在泵的进出口法兰上，必须另设支撑点，卧式离心泵，以防变形损坏。进口管路要改尽量少管，路路水力损失，90。弯头不得超过两个，吸入管不得漏气，否则会影响抽真空吐液时间或出现不吐液及流量、扬程不足。

离心泵的基本构造之填料函：

离心泵的填料函主要由填料，离心泵的工作原理，水封环，卧式管道离心泵，填料筒，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空！当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管注水到水封圈内使填料冷却！保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意！在运行600个小时左右就要对填料进行更换。

塑料离心泵(图)-卧式管道离心泵-肇庆离心泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限

公司在真空泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博耐泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，
联系人：李先生。