

南通篷布 篷布厂家 苏州顺捷篷布

产品名称	南通篷布 篷布厂家 苏州顺捷篷布
公司名称	苏州顺捷篷布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇黎星村318国道北
联系电话	15150284158

产品详情

帆布织物密度的计算单位以公制计，是指一平方英寸内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，南通篷布，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，篷布厂家，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。经、纬密度的测定方法有以下两种:

直接测数法直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。

防水布，篷布系列产品具有强度、防水，防晒性能好、自洁性好、耐腐蚀、阻燃，使用寿命长等优良的物理及化学性能.具体分以下几点：

- ??1、改进了传统涂层材料的表面特性，具有优良的抗污染能力，pe篷布，保持长久清洁;
- ??2、优良的耐气候老化性，延长了使用寿命;
- ??3、增强了抗化学腐蚀能力;
- ??4、具有抗紫外线，抗1氧化性能;
- ??5、具有阻燃性，防火安全;
- ??6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。
- ??7、耐磨性更好，可反复使用，节省成本。

PE篷布原料一般是指彩条布，就是在PE编织布双面涂PE膜，也有用聚的，其生产工艺是：PE拉丝-圆织布-双面淋膜。这样篷布防水性能差，一般在车上面用一次后就不敢保证不漏水，塑料篷布，但其质量轻，干净无污染

PVC篷布是涤纶不双面涂塑PVC糊树脂，由于是浸塑工艺，布缝隙里面都有PVC，防水性能好，其生产工艺：涤纶布-浸塑-烘干-压光-冷却-收卷，现在汽车上面的车棚，货站等防雨用品都是PVC涂塑布做的。