

三菱丽阳 PMMA VH-001

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三菱丽阳 PMMA VH-001 |
| 公司名称 | 东莞市晶宏塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 特性:低污染 特殊规格 型号:VH-001 用途:CD拾音器镜头 光学应用 镜片 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼 (注册地址) |
| 联系电话 | 076989977070 18200646066 |

产品详情

三菱丽阳 PMMA VH-001--->PMMA 熔融指数: 2.0 g/10min 洛氏硬度: 101 缺口冲击: 1.4 kJ/m 材料特性: 低污染 特殊规格材料用途: CD拾音器镜头 光学应用 镜片

三菱丽阳

ACRYPET

PMMA

VH4-001

>PMMA< 阻燃等级: HB 熔融指数: 0.8 g/10min 洛氏硬度: 96 缺口冲击: 1.5 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 耐溶剂 特殊规格材料用途: 尾灯

三菱丽阳

ACRYPET

PMMA

VH5-001

>PMMA< 阻燃等级: HB 熔融指数: 5.5 g/10min 洛氏硬度: 97 缺口冲击: 1.3 kJ/m 符合规定: UL-746C F1
UL材料特性: 高流动性材料用途: 导光板

三菱丽阳

ACRYPET

PMMA

VH6-001

>PMMA< 阻燃等级: HB 熔融指数: 1.5 g/10min 洛氏硬度: 98 缺口冲击: 1.6 kJ/m 符合规定: UL材料用途:
导光板 厚壁挤出板材

三菱丽阳

ACRYPET

PMMA

VHM-001

>PMMA< 阻燃等级: HB 熔融指数: 3.1 g/10min 洛氏硬度: 101 缺口冲击: 1.4 kJ/m 符合规定: UL-746C F1
UL材料特性: 高流动性 特殊规格

三菱丽阳

ACRYPET

PMMA

VHS-001

>PMMA< 阻燃等级: HB 熔融指数: 6.1 g/10min 洛氏硬度: 98 缺口冲击: 1.3 kJ/m 符合规定: UL-746C F1
UL材料特性: 高流动性 易成型 特殊规格材料用途: 汽车领域的应用 聚光镜