

马思特半合成切削液 TRIM SC538金属加工液

产品名称	马思特半合成切削液 TRIM SC538金属加工液
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:马思特 型号:切削液 产地:天津
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

马思特半合成切削液

建议加工浓度

轻载机加工和磨削 3~5%

中载机加工和磨削 5~7.5%

重载机加工和磨削 7.5~10%

设计浓度范围 3~10%

浓度、折光数对照表

浓度、滴定数对照表

折光读数

滴数

百分比浓度=折光读数x折光系数

百

分比浓度=滴数x便携式碱度仪滴定系数

折光系数=1.25

便携式碱度仪滴定系数=0.9

调配说明

I 尽量使用低矿物质的水或纯水（不是软化水）与本产品混合，这将有助延长槽液寿命，减少浓缩液使用量，并能减少带走量。

I 用室温水调配象COOLPAK SC310一类的微乳型切削液，调配时注意总是将浓缩液注入水中可使其发挥zuijia作用，注意切勿反向。

I 用预调好的冷却液作为日常添加，将会改善冷却液工作效果，减少浓缩液的用量。zuijia的日常补充浓度应根据水蒸发量及日常消耗量来确定。一般情况下，以工作液浓度的30~40%作为日常补充液浓度，可保持工作液浓度的基本稳定。