

半圆110mm纵向打孔排水波纹管

产品名称	半圆110mm纵向打孔排水波纹管
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	阻燃性能:合格 环刚度:8千牛 延伸率:38%
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

具有无渗透、弹性柔软、可任意弯曲、能适应围岩逐渐变形等特点,能适应不平整围岩表面和各种形状裂缝的需要:

钢带160mm排水波纹管用途:

- 1.隧道排水使用。
- 2.污水排放。
- 3.地下车库排水。
- 4.公路路基排水。

双壁hdpe半圆排水波纹管检测标准:

序号	测试项目	标准要求	检验结果
1	外观质量	内壁均匀光滑、无分解变色线及无明显杂质; 外壁波纹及颜色均匀一致,无气泡	符合要求
2	环柔性	当垂直方向外径变形量为原外径15%时立即卸 荷,试样圆滑,无反向弯曲、无破裂	符合要求

3	烘箱实验	温度 110 ± 2 , 放置15min,无分层、无气泡、 无开裂	符合要求
4	落锤冲击实验	KN/m ² 9/10不破裂	10/10不破裂
5	静摩擦系数	0.35	0.3

半圆钢带排水波纹管使用20年不漏水，不腐蚀，抗压强力高。

半圆钢带波纹排水管优点：

- 1.施工铺设简便，质量轻便，方便运输。
- 2.草种的成活率高。
- 3.抗拉强度高，排水流畅。
- 4.受力均匀，避免裂纹漏水。