

如何选高压软启动柜-操作便捷三合一软启动柜

产品名称	如何选高压软启动柜-操作便捷三合一软启动柜
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

如何选高压软启动柜-操作便捷三合一软启动柜

电机软启动主要技术指标 负载类型:三相异步或同步电机 工作电压:2.3-13.8KV 功率范围:160-6000KW 重载型115%负载连续运行, 过载500% 1-10秒、850% 0.5-5秒数字微处理器控制、液晶显示, 启动过载和运行过载两级保护, 低压控制单元与高压部分采用光纤隔离, 机械和电子安全联锁装置, MCC接线排(机电控制中心接线排)。辅助继电器:多路C型干式继电器5A 240V AC可编程继电器输出, 运行过程中的各种数据统计。

什么是电机软启动柜?工作原理是什么?有什么作用? 电机软启动柜能为用户解决的问题有:

负载较重, 电机经常难启动; 电网不稳定或电网压降大, 电机难启动;

工厂变压器容量有限, 电机启动电流大, 影响其他电气设备的正常运行, 甚至危及变压器的安全。

出现过电机启动时因启动电流过大而烧坏电机;

现有的启动设备需要更换或新电机需要配置启动设备。

如何选高压软启动柜-操作便捷三合一软启动柜

本公司竭诚欢迎新老客户惠顾指导, 让我们携手合作, 与时俱进, 共创辉煌!

湖北中盛电气有限公司坐落于风景秀丽的古都襄阳近襄阳机场。用心铸就安全、实力打造品牌、量身定制 效果保障、实现无缝对接了解您的每一项参数、为您的安全保驾护航铸就中盛品质!