水洗高岭土 衡阳 325（目数）

产品名称	水洗高岭土 衡阳 325（目数）
公司名称	衡阳市石鼓建鑫化工厂
价格	.00/个
规格参数	原产地:衡阳 规格（目数）:325（目数） 二氧化硅含量:58（%）
公司地址	衡阳市石鼓区松木乡七里井23号
联系电话	0734-8514578 13027346338

产品详情

原产地	衡阳	规格（目数）	325（目数）
二氧化硅含量	58（%）	加工类型	水洗高岭土
颜色	88		

一、性能：本品主要由岩石中的火成岩、水成岩等母岩经自然的风化作用分解而成。为浅灰至淡黄色粉末，粒子呈六角形片状结晶。常温下稍溶于盐酸或醋酸。

二、物理分析：

项目	jy-400	jy-500	项目	jy-400	jy-500
白度	84.5±0.5	89±0.5	烧失量	13-14	13-14
水份	＜0.6	＜0.5	真比重	2.6	2.6
ph值	6.7-7.6	6.7-7.6	折光率	1.58	1.58
吸油量	45-55	50-60	平均粒径(um)	3.8±0.5	3.4±0.5

三、用途：适用于高档油漆、涂料、油墨、橡胶、塑料、电线、电缆等。

四、特点：具有结晶好，纯度高，粒度细，吸油量适中，遮盖率强，分散性好等优点，在胶料中易分散，加工容易，胶料表面平滑，与炭黑并用时有利于炭黑在胶料中分散。