

UNION友联蓄电池VT1238 12V38AH型号参数规格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | UNION友联蓄电池VT1238 12V38AH型号参数规格 |
| 公司名称 | 江苏北禾电源设备有限公司 |
| 价格 | 375.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:友联 型号:VT1238 质保:三年 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址） |
| 联系电话 | 13057554313 13057554313 |

产品详情

友联电池 产品特点：

1) 防漏液,免维护

*结构设计实现*密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。

2) 高效能,持久耐用电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或6-8年（6V/12V系列）。

3) 安全可靠,符合标准UNION友联电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠,通过并获得美国UL安全认证（NO.MH16572）德国TUV机构ISO9002认证（NO.041008759）中国进出口商检CQC ISO9002证书（NO.4400/981519）中国信息产业部电信设备进网证书（NO.26-0820-009397）中国出口商品许可证书（出口免检）电力部电力设备检测认可报告中国广电总局入网设备认可证书

中国电信总局设备选型*入网厂家

友联电池 应用范围

浮充使用循环使用不间断电源UPS系统程控/移动通讯电力直流电源铁路系统微波通讯应急照明安全系统太阳能等储能系统便携式电器应急灯电动玩具工具摄影/照相器材医疗器材个人PC机

友联电池 技术参数

| 规格 | 电 压 (V) | 容 量 | | 外形尺寸 | | | 重 量 (KG) | 端子类型 | |
|----------|---------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|----------|------|-------------|
| | | 20HR1.8V/ CELL | 10HR1.60 V/CELL | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | | | 总高 (m m) |
| MX12040 | 12V | 4 AH | 3.7 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.77 | 铜片 |
| MX12070 | 12V | 7 AH | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.67 | 铜片 |
| MX120100 | 12V | 10AH | 9.3 | 151 | 96 | 94 | 101 | 4.02 | 铜片 |
| MX120170 | 12V | 17AH | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.2 | 螺栓螺母 |
| MX120240 | 12V | 24AH | 22 | 165 | 175 | 125 | 125 | 8.9 | 螺栓螺母 |
| MX12400 | 12V | 40AH | 26.0 | 197 | 166 | 175 | 175 | 15.8 | 螺栓螺母 |
| MX12650 | 12V | 65AH | 42.3 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 | 螺栓螺母 |
| MX12700 | 12V | 70AH | 45.5 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 | 螺栓螺母 |
| MX12800 | 12V | 80AH | 52.0 | 332 | 174 | 214 | 239 | 30.0 | 螺栓螺母 |
| MX12900 | 12V | 90AH | 58.5 | 332 | 174 | 214 | 239 | 31.0 | 螺栓螺母 |
| MX121000 | 12V | 100AH | 65.0 | 332 | 174 | 214 | 239 | 33.0 | 螺栓螺母 |
| MX121200 | 12V | 120AH | 78.0 | 332 | 174 | 214 | 240 | 34.0 | 螺栓螺母 |
| MX121500 | 12V | 150AH | 97.5 | 488 | 250 | 210 | 240 | 63.0 | 螺栓螺母 |
| MX122000 | 12V | 200AH | 130 | 488 | 250 | 210 | 240 | 69.0 | 螺栓螺母 |

友联蓄电池MX12380 12V38AH型号齐全友联蓄电池MX12380 12V38AH型号齐全

友联蓄电池

1、友联电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2、电池耐震动性好：*充电状态的电池*固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：*充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，*充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。