

# 恒力蓄电池CB12-12规格参数12V12AH仪表仪器

产品名称	恒力蓄电池CB12-12规格参数12V12AH仪表仪器
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:恒力蓄电池 型号:CB12-12 12V12AH 产地:江西
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

### 使用寿命

电池使用寿命除了取决于内部极板厚度、电解液浓度等因素外，还受放电深度、环境等使用条件的影响。UNION电池采用长寿命设计，小型密封电池循环充放电次数30%放电深度(DOD)时可达1200次。电池在浮充使用下的寿命受温度的直接影响，温度升高，浮充电流增大，极板腐蚀加快，电池寿命迅速降低(见附图)，因此zuihao控制电池环境温度在25C以下。与不间断电源UPS、程控交换机等重要设备配套使用的电池宜安装在空调室内。

### 贮存特性

电池在贮存期间会发生自放电，开路电压和容量都会逐渐降低。25 时UNION电池的自放电率约为3%每月。温度升高，电池自放电增大。贮存期间电池的开路电压和剩余容量有近似线性的关系，通过检测电池的开路电压可以估测其剩余容量。