

鞋机前帮机896-3D 东莞市鸿正鞋机

产品名称	鞋机前帮机896-3D 东莞市鸿正鞋机
公司名称	东莞市鸿正机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东莞市鸿正鞋机 型号:HZ-896
公司地址	东莞市厚街镇宝屯村金丰昌路19号之三
联系电话	13728414229

产品详情

hz-896新型全自动前帮机new type of automatic ago to help machine特 性

feature · 特性:符合人体工学设计:

操作者在自然的姿势中工作,以增进工作效率。 · 三段式压力压头装置:

适时提供快速及时压力,不伤鞋面,不留痕迹。 · 复动式撑台双升栅机构:

有效防止鞋楦下滑,使鞋头更加紧密贴楦。 · 双速式撑台二段缓冲:

减低撑台冲击力,降低撑破鞋面之机会。 · 撑台高低点快调机构:

套圈移位设计,微调精准,定位稳定。 · 鞋型变换快速抓爪:

不需要使用任何工具,瞬间更换爪子鞋型,省时省工。 · 多变形爪子张力调整:

随心所欲调整张力变换组合,达到张力完全平衡。 · 微间隙后爪转角机构:

后爪角度可随意调整,鞋腰可完美贴楦。 · 电控爪子自动下拉:

快速调整爪子下拉行程,可得最佳鞋面张力。 · 爪盘大小双平衡排列:

独家爪盘全套同步传动传动设计,爪盘排列轻而易举。 · 油路快速调整设计:

方便调整各机构油路速度,减少不必要的浪费时间浪费。 · 二三四五爪可单独开关:

· last support double rise: prevent last froms slipping down,fit the last on toe area. · 3-pressure toe pad: fenale oilcan force can distnce glue, influences of ill. glue a bout balance and all shoes apply. · balance pincer shape adjustent: provide balanced pincer shaping mechanism. · instant support high-low adjustiment: slide orbit shife, accurate position finetuning · balance besodes prop up dais: bi good for shoe tree balauce,hit and shoe tree compaetness assort. · claw strain adjustment: balance the tension on upper manually at any point. · 3-4 claw automatic pull down: arbitariness adjust next journey, eploy vamp press close to shoe tree. · claw nip device: by tail datum combine nicety machining, serried to 100%, not rust not prat. · framework indicator light: clarity inspect apiece enginery turn.

机械尺寸: 1560x950x1980 mm

包装尺寸: 1680x1050x2200 mm

产能(8小时): 2000双

液压油：26加仑

净重：850kg

毛重：1050kg

动力：3hp

电热：400w

本产品的加工定制是是，品牌是东莞市鸿正鞋机，型号是HZ-896，功率是4（Kw），生产能力是2000（双/小时），外形尺寸（长*宽*高）是180*100*195（mm），装箱尺寸（长*宽*高）是200*120*210（mm），毛重是1300（Kg），净重是1410（Kg），适用厚度范围是中厚料，产品类型是全新，鞋机是制鞋设备