

油压自动上胶前帮机(九爪)

产品名称	油压自动上胶前帮机(九爪)
公司名称	东莞市良展机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:-良展 型号:LZ-737MA
公司地址	东莞市厚街镇S256省道陈屋路段2号厂区1楼
联系电话	13532540169 13809610987

产品详情

特性：

- 1.结帮前，中底及鞋面不必先行擦胶，不但节省人工，而且成型后加热永不脱胶，确保完美之型状。
- 2.全能束紧器及特别轨迹的扫刀，保证结帮后，鞋面均匀贴紧楦头，绝对不发角，增进美观，提高品质。
- 3.鞋头压著机构采用可调二段式压力，子母缸设计，使鞋子于扫刀结帮过程中及最后之压著能达到最佳之效果，确保帮角平整。而且，压头一次压采二种压著方式，定压时可使结帮过程平顺；定位时，对比较柔软的皮料，不容易发生帮距拉长及前档片下拉的现象。
- 4.每组爪子具独立式自动下拉功能，操作者可视鞋面之松紧度，选控需要之爪子作自动下拉动作，而下拉之深度并可视需要调整。
- 5.九爪独立式可个别调整配合任何形状之鞋头结帮，其自动平衡及扫刀前进时自动下降的原理，更是提高品质增加产量的特性。
- 6.扫刀具有寸动及调速功能，使结帮控制的调整作业更为方便。
- 7.本机附有十字投影灯装置，方便鞋头校正作业，同时使新手更容易操作。
- 8.内撑台有二段上升功能供选用，配合后跟顶座动作，可防止鞋楦下滑之现象。
- 9.爪子为快速拆装结构，可于30秒内换装完成。
- 10.结帮动作调整不须使用工具，并附有刻度及们置尺指示。

11.内撑台上升高度，由外部遥控调整，并提供数字指示供参考，使操作更方便。

12.各动动作功能之选择开关，视操作者需要，可快速切换

13.辅助扫刀乃是配合九爪式前帮，使转头结帮长度加长到前中衔接转角处，经此结帮后，可使鞋头之皮面更贴合于鞋楦。

14.一般使用自动上胶之前帮机胶盘均为固定式，不可任意调整，此大小可调整结构为适应大小号鞋子于生产线上，同时混合生产时，不需要动用工具而可简单快速的调整胶盘的大小、宽度，以使胶著点能随大小号鞋子涂在适当之位置，使粘著效果更为完美，而同一型体之鞋子刀不必因量多而更换胶盘。

15.第五爪结构扫刀结帮时，爪嘴可向内旋转。旋转角度并可调整，使前中帮衔接转角处之鞋面能向内拉紧更贴楦，再配合辅助扫刀做结帮动作，使鞋头结帮品质更为完美的境界。

16.爪盘采用双轨结构，左右分开独立位移调整。其旋转原点则不受空间限制，设定于中爪及第二爪之衔接处，帮左右爪组织快速调整大小时，和中爪之弧型位置，绝不会改变，可使鞋面于夹紧时更贴楦，确保结帮品质。

本产品的加工定制是是，品牌是-良展，型号是LZ-737MA，功率是-3 (Kw)，生产能力是-1800 (双/小时)，工作压点是-0.3，外形尺寸(长*宽*高)是120*142*1200 (mm)，装箱尺寸(长*宽*高)是-160*182*1300 (mm)，毛重是-100 (Kg)，净重是-100 (Kg)，适用厚度范围是中厚料，产品类型是全新