

# 矿用通信电缆 MHYVP 7 × 2 × 7/0.52

产品名称	矿用通信电缆 MHYVP 7 × 2 × 7/0.52
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

矿用通信电缆 矿用监控电缆

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2 × 7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 × 2 2 × 2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 20 × 2 30 × 2 50 × 2 × 0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30 × 2 50 × 2 80 × 2 × 0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7  
固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000  
线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70  
电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2%  
矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ;  
平均zui大相对湿度为 95% (+25 时)  
允许附设与安装的温度应不大于-10 zui小弯曲半径: MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,  
其它型号的电 缆为外径的15倍。

MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50

1/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷

## MHYV MHYAV MHYA32 MHY32 MHYVP MHYVR MHYVRP MHYBV MHJYV

产品介绍-矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22矿用通信电缆执行标准:MT818.14-1999简要说明：命名代号：

· 煤矿用通信电缆.....MH(HU) · 铜质线芯.....省略 · 聚乙烯绝缘.....Y · 铝—聚乙烯粘结护层.....A · 聚乙烯内护套.....省略 · 蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V · 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套.....32 主要型号、名称、规格及其用途:

MHYV (HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室 MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于煤矿竖井或斜井作通信线 MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2  
煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYBV(PUYBV)  
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50  
1/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷