

千兆导轨式2光4电/6电/8电交换机

工业级以太网交换机宽温导轨式网络交换机 SC/ST/FC接口交换机

产品名称	千兆导轨式2光4电/6电/8电交换机 工业级以太网交换机宽温导轨式网络交换机 SC/ST/FC接口交换机
公司名称	河南造瑞电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:造瑞 型号:ZRS210-D 产地:中国
公司地址	河南省信阳市商城县长安市场30号
联系电话	0376-6969675 18790498628

产品详情

技术参数

产品名称	千兆非管理2光4电/6电/8电工业级以太网交换机（40KM）
产品型号	ZRS210-D
产品描述	4/6/8路千兆电口+2路千兆光口工业级以太网交换机
端口描述	4/6/8个RJ45端口+2个光纤接口
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x;
RJ45端口	10/100/1000BaseT（X）自动侦测，全/半双工自适应
光纤端口	1000BaseFX端口（SC/FC/ST/SFP可选）
双绞线	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP（100 meter） 100BASE-TX：Cat5 or later UTP（100 meter） 1000BASE-TX：Cat6 or later UTP（100 meter）
光缆	多模：850nm 0~550M

防护等级 LED 指标	1310nm 0 ~ 2KM 单模 : 1310nm 0 ~ 40KM 1550nm 0 ~ 120KM IP40 电源指示灯 : PWR 接口指示灯 : 电口、光口 (Link/A CT)
电源	输入电压 : DC12-48V (双电源冗 余备份) 接入端子 : 凤凰端子 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护
其他规格 工作环境	工作温度 : -40 ~ 85 ° C (-40 ~ 186 ° F) 储存温度: -40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F)
行业标准	相对湿度: 5% ~ 95%(无凝露) EMI : FCC Part 15 Subpart B Class A , EN 55022 Class A EMS : IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ± 8kV接触放电, ± 15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80 ~ 1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线: ± 4kV ;数据线: ± 2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 电源线: ± 4kV CM/ ± 2kV DM ;数据线: ± 2kV IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(1 0kHz ~ 150kHz),10V(150kHz ~ 80M Hz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN)61000-4-8 Shock : IEC 60068-2-27 Freefall : IEC 60068-2-32 Vibration : IEC 60068-2-6
机械属性	外壳 : 金属材质 安装 : DIN卡轨式 重量 :
平均无故障时间	300,000小时 5年