

沙伯基础（系列）总代理商 PC 243R

产品名称	沙伯基础（系列）总代理商 PC 243R
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	沙伯基础代理:沙伯基础PC供应商 型号:243R沙伯基础总代理 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

沙伯基础（系列）总代理商 PC 243R

PRODUCT INTRODUCTION产品介绍

PC沙伯基础243R物性表

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重			ASTM D792
--	1.20	g/cm	
--	1.19	g/cm	
特定体积	0.830	cm/g	ASTM D792
熔流率（熔体流动速率） (300 ° C/1.2 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70	%	内部方法
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度			ASTM D785
M 级	70		
R 级	118		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 3			ASTM D638
屈服	62.1	MPa	
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	800	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23 °	3200	J/m	ASTM D4812

C)			
落锤冲击 (23 ° C)	169	J	ASTM D3029
拉伸冲击强度 5	546	kJ/m	ASTM D1822
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	138	° C	
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	132	° C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+17	ohm · cm	ASTM D257
介电强度 (3.20 mm, in	15	kV/mm	ASTM D149
Air)			
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.750 mm	V-2		
6.00 mm	V-0		

沙伯基础PC243R的总代理商（上海慰欣贸易有限公司）提供了一系列的服务，提供原料物性表、UL黄卡、ROHS报告、等资料，售后服务与技术支持，提供塑胶原料增值税发票，25公斤起订，批量可优惠，款到发货。确保客户能够获得高质量的原料，并得到全面的支持和服务