

液位开关 建庆

产品名称	液位开关 建庆
公司名称	盐城市建湖自动化仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:建庆 型号:UQX-D
公司地址	建湖县庆丰镇马庄居委会
联系电话	0515-86381056

产品详情

动作原理： 浮球液位开关安装简捷，调试方便，上下移动定位重块，即可随意调节控制范围。当液体到达给定位置时，液位浮球迅速翻转，使微动开关发讯号。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号，无任何误动作，可靠性高。因外部无任何可动机构，特别适合于含有固体、半固体状漂浮物的液体、粘稠状液体；如下水道处理用水、工厂废水池及其它液体槽液位自动报警和控制，动作范围可在现场自由整定。用于控制水塔、水池、集水井、溢水池的液位。性能特点：●可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护。●适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。与液体接触的零部件材质均为塑料，具有良好的耐腐蚀性。●外部没有可动机构，不会产生被漂浮物卡死的故障。●采用干簧管做接点输出，使用寿命长。●现场悬吊式安装，特别适合地下水池使用。●构造简单、不需保养、动作范围现场可调。●工作温度：-10摄氏度~70(塑料)摄氏度；●橡胶电缆，耐候性佳。标准供货长度为5米，特殊长度可订做。

动作原理： 浮球液位开关安装简捷，调试方便，上下移动定位重块，即可随意调节控制范围。当液体到达给定位置时，液位浮球迅速翻转，使微动开关发讯号。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号，无任何误动作，可靠性高。因外部无任何可动机构，特别适合于含有固体、半固体状漂浮物的液体、粘稠状液体；如下水道处理用水、工厂废水池及其它液体槽液位自动报警和控制，动作范围可在现场自由整定。用于控制水塔、水池、集水井、溢水池的液位。

本产品的加工定制是是，品牌是建庆，型号是UQX-D，工作电压是AC220（V），工作电流是8（A），材质是pp，工作温度是-10~70（ ），最高耐温是70（ ），工作压力是0.2（Mpa），最高耐压是0.4（

Mpa)，介质比重是1，产品认证是CCC