

塑料浮球开关、液位开关、水位开关等多种规格 可定制

产品名称	塑料浮球开关、液位开关、水位开关等多种规格可定制
公司名称	深圳市佰斯特科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Best 型号:BF-31PI
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联社区台中工业区A7栋三楼
联系电话	13631674534

产品详情

- 1、原理简单，性能稳定可靠，工作寿命长；
- 2、可根据需要简单、方便地实现多点、远程控制；
- 3、磁簧开关及导线与被测介质完全隔离，高温高压下亦能可靠使用；
- 4、多种材质：sus、pp、pvc、pvdf等，多种安装方式：法兰、螺纹等，可满足各种环境的不同需求；
- 5、体积轻巧，应用范围广：水处理、食品、医药、化工、电子、船舶、纺织、液压等行业均可适用。

空调和增湿器使用干簧传感器感测储水器的上限量

概述

夏季气候温暖潮湿，这种现象发生在世界的多数地区。它由某地区距离赤道的远近来决定，因此这种天气可能终年存在。在这样的条件下，许多办公场所和家庭都配备了空调和增湿器来冷却空气并降低湿度。一个储水器通常一天能收集达15加仑（60升）的水。随着水的不断产生，必须注意防止储水器的水外溢。干簧传感器提供了一个可靠的方法来感测最大水位，然后警告用户或打开水泵。

特性

磁体和干簧传感器分离，磁体安装在一个浮子上，干簧传感器安装在装置壳体并靠近高水位点上，这样能准确感应到磁体发出的磁场干簧开关处于密封状态，不受恶劣、潮湿环境的影响磁体不受环境的影响数百万次可靠操作表面贴装和穿孔安装圆柱孔与螺丝安装动态测试接触电阻

本产品的加工定制是是，品牌是Best，型号是BF-31PI，工作电压是100~265（V），工作电流是0.5~1.75（A），材质是PP，工作温度是-40~+85（ ），最高耐温是+110（ ），工作压力是5（Mpa），最高耐压是8（Mpa），介质比重是0.6，产品认证是ROHS，分辨率是±1mm，材料是食品级PP，防护等级是IP68