

TN202 便携式倒V天线(1.5MHz ~ 30MHz)

产品名称	TN202 便携式倒V天线(1.5MHz ~ 30MHz)
公司名称	成都中天惠创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	频率范围:1.5MHz~30MHz 峰值功率:300W 驻波比: 2.2
公司地址	成都市武侯区武兴五路77号智领大厦一单元9楼
联系电话	18328735949

产品详情

TN202便携式倒V天线

产品概述

TN202 便携式倒V天线和快速架杆下列短波天线专为应急指挥所研制，满足机动性和快速开通的要求，便于架装、收集和携带，通信性能好。

TN202倒V天线已广泛用于国内外短波固定基站。TN202应急天线是轻型版。经广泛应急通信验证，TN202配合125W电台通信良好，满足现场指挥所的使用要求。

架设方式

倒V架设：0 ~ 1000公里全向无盲区，架设快捷，见下图1。

平拉高架：适合1000公里以上定向通信，近距离无盲区，用于指挥所以对远方基站通信和应急现场的指挥通信，可用两副快速架杆或树木等架设，架高6~8米。倒V或平拉高架都属于天波天线，天线正面朝向最远通信目标。

快速架杆：铝合金杆和绝缘杆插接组成，竖立后用拉索固定。顶部绝缘杆用于倒V架设时减小射频损耗。

主要技术指标

(1) 频率范围：1.5MHz~30MHz；

(2) 峰值功率：300W；

(3) 平均功率：150W；

(4) 驻波比： 2.2；

(5) 振子长度：22米；

(6) 振子宽度：0.6米；

(7) 振子材质：316不锈钢绞线；

(8) 重量：3kg；