

cmlink专用电缆，通讯总线厂家

产品名称	cmlink专用电缆，通讯总线厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	4.50/米
规格参数	型号:cmlink 屏蔽密度:95% 弯曲半径:8 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

cmlink专用电缆结构

导体：裸铜绞合线

芯线绝缘：物理发泡绝缘（双层共挤双色绝缘，通讯总线电缆专用）阻抗：1MHz 时 110 Ohm

导体电阻：20 ° C 时，11 Ohm/1,000 ft.（305 m）

导体：纯铜铜丝3x1xAWG20（0.5mm²）3芯加1芯排流接地线；

芯线外皮：物理发泡PE聚乙烯 低电容（很多国产的没有发泡，影响传输性能）

屏蔽：加厚铝箔缠绕屏蔽+镀锡铜丝编织屏蔽，可防外部高频电磁干扰

cmlink专用电缆，通讯总线厂家，上海科邦特种电缆有限公司供应。

外护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质；

cmlink专用电缆应用范围

线缆安装好后，可以跟随设备持续运动，

(比如拖链系统, 机器人手臂, 拖令升降机等等)

优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套具有抗机械特性, 耐磨损, 耐油, 适合复杂恶劣环境使用。

cclink专用电缆物理特性

工作温度: -30°C To $+105^{\circ}\text{C}$;

重量: 73KG/KM;

拉升应力: 205N;

弯曲半径: 68mm; 阻抗: 110 Ohm;

衰减(动力): 0.508 uH/m;

电容(数据线): 60.372pF/m;

传输速率: 75%;

电流: 数据, 5A

电压: 300V

TL-YCD拖令电缆, TL-YCK, CHAIN-HiFLEX605, (N)TMCW0EU, H07RN-F, LIYCY, HJMPF, RS485通讯电缆, HiFLEX PZ-FD, (N)SHT0EU-J 0.6/1KV, YEFR 0.6/1KV, GYDSEFR-J, (N)GFLGOU-JZ, (N)TSCGEW0EU 6/10KV, NSHT0EU-J, 6/10KV, TECK REELINGFLEX, TLJV-(N)GFLGOU-STE电缆

cclink专用电缆, 通讯总线厂家

上海科邦特种电缆厂

公司声明: 有问题的电缆绝不出货, 严把质量关

公司理念: 服务用户, 诚信经营

公司宗旨: 把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址: 上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号