

YZ橡胶电缆3*1+2*1规格表

产品名称	YZ橡胶电缆3*1+2*1规格表
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

YZ通用橡套软电缆型号说明

项目名称	代号	代号说明
等效型号	60245 IEC 53	60245 IEC 53
系列代号	Y	移动式电气设备等用电缆
导体材质	T	硬铜导体
结构特征	Z	中型
绝缘材料	E	乙丙橡胶
护套材料	X	天然橡胶
外观形状	Y	圆形
耐温等级	60	导体长期允许.高工作温度为60
导体种类	R	软导体
额定电压	0.3/0.5kV	额定电压0.3/0.5kV
外皮着色	BK	黑
交联方式	1	连硫式
执行标准	GB/T 5013-2008	GB/T 5013-2008标准
等效标准	IEC 60245	IEC 60245标准

序号规格导体结构导体外径(mm)导体包带规格(mm)绝缘厚度(mm)包带规格(mm)护套厚度(mm)参考外径(mm)参考重量(kg/km)

15 × 1.032/0.201.295 × 0.050.61.09.7145.125 × 1.530/0.251.565 × 0.050.81.111.8214.835 × 2.549/0.252.005 × 0.050.91.313.8311.5

适用范围

系统

本产品适用于交流50Hz，额定电压300/500V的线路中。

场合

用于中型移动电器设备和工具。

产品特点

柔软，具有一定耐气候性，户内使用。

符合标准

执行标准

GB/T5013-2008 通用橡套电缆--额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

附加标准

使用特性

额定电压

额定电压为0.3/0.5kV，使用交流系统电压应不超过0.6kV。

工作温度

电缆导体长期允许高工作温度为65℃；短路时，电缆导体的温度不超过160℃，持续时间不超过5S。

环境温度

电缆运行环境温度-10℃。

敷设温度

安装敷设时，温度应不低于-10℃。

弯曲半径

推弯曲:电缆弯曲半径不超过10D。