

密炼机 X(S)M系列密炼机 定制各型号密炼机 焊合金

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 密炼机 X(S)M系列密炼机 定制各型号密炼机 焊合金 |
| 公司名称 | 瑞安市瑞日橡塑机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:瑞日 型号:X(S)M |
| 公司地址 | 瑞安市经济开发区拓展区敬业路6号 |
| 联系电话 | 057765601357 13777737178 |

产品详情

| | |
|--|--|
| 产品名称:密炼机 | |
| 产品型号:x(s)m | |
| | |
| <p>用途介绍:本产品适用于橡胶和塑料的塑炼及各种胶料、塑料的混炼，特别适用于制品品种颜色多变的中、小型食品、染料、医药、陶瓷等行业使用。结构特点:1、整机结构紧凑，占地面积小，安装方便且便于移动搬迁。2、的电动机通过皮带或摆线减速机和平面包络蜗轮蜗杆，使混炼室绕前转了翻转140度倾斜炼料，该机构承载能力转平稳。3、转子形式为类本伯利型，棱部中空可加热或冷却，转于棱峰堆焊耐磨硬质合金，工作表面镀硬铬，室采用夹套结构，可通水冷却或蒸汽加热，热传导效果好，混炼室底部装有测温热电偶，可进行温度控制，无可得到满意的效果。5、上顶栓也为夹套结构，也可通水冷却或蒸汽加热，通过气缸施加压力，强制粉料和固体率。6、转子端面密封采用可调密封装置，由复合材料与合金圈内环接触，不需要润滑油润滑，密封性能良好、转了轴承为滚动轴承，使用性能良好寿命长。7、与物料接触的表面如上顶栓、混炼室内壁、转子等均镀硬铬，，更换颜色、确保色真。8、本机设有防尘罩、加料门等装置，既可保证安全，又可保持环境卫生。9、电气部(器)可完成主机转、停，混合室翻转、回位，上顶栓升、降，防尘罩升、降，料温监测，工作指示等工作，具有号报警、故障检测、联锁和防止误操作等功能：并具有随压力变化上顶栓自浮动的功能，卸料次数累计等功能式，可予置4步捏炼时间及卸料讯警时间。同时设有前后电器箱双面控制装置，便于操作使用。10、气动控制系(过滤器、调压阀、油雾器)，电磁控制换向阀进入气缸，驱动活塞连动加压盖上下运动进行工作。主要技术参数</p> | |



备注：此页面价格为35l密炼机单价，价格随市场原材料波动，可来电洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞日，型号是X(S)M，类型是密炼机，可造粒直径是135（mm），生产能力是300--370（Kg/h），主电动机功率是45（KW）