

# 破胶机 河北鑫盛 560

产品名称	破胶机 河北鑫盛 560
公司名称	玉田县鸦鸿桥镇鑫盛达机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:河北鑫盛 型号:560
公司地址	玉田县鸦鸿桥镇西轩湖甸村东
联系电话	03156561925 13831591925

## 产品详情

玉田县鸦鸿桥镇鑫盛达机械厂（原玉田县鑫盛橡塑机械制造有限公司）厂址设在中国 河北 玉田县 鸦鸿桥镇工业区是专业做废钢丝胎【子午胎】粉碎设备，废轮胎造粒机、废轮胎切口机、振动筛、往复筛、磁选机、橡胶机械设备、废旧轮胎处理设备、轮胎切圈机、切条机、切块机、口圈钢丝分离机。同时提供机械设计、设备制造、安装、调试、维护，人员培训等多方位服务还可以根据客户的特殊要求提供个性化方案。本厂即有制造车间，另有示范生产车间。我厂通过了ISO9001:2008认证。560型【22寸】历经五年的研究，试验更新。花费了大量的科研经费，从而改变了老一套22寸破胶机尼龙套的运转模式。我厂首家对橡胶大型设备利用轴承式运转。从而使热量大大的降低。摩差力大大的减小。因此本厂的新型机和市场上现有的同型号机相比较统一节电三分之一。每一年节省的电费开支即为一套设备的总价值还要多。所以本厂的新型橡胶设备是老型号机客户的更新换代产品，努力做废轮胎粉碎设备的龙头企业。经过十年的不断努力我厂的粉碎设备已畅销中国大陆、马来西亚、印度尼西亚、印度、泰国、南非、俄罗斯、日本、巴西等多个国家 赢得了客户的好评。专业、诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。让我们共同为废旧轮胎循环利用、绿色发展、低碳发展和生态发展贡献一份力量

### 破胶机

用途：主要用于废旧橡胶的粉碎及再生胶破碎。

结构特点：辊筒采用铸钢，表面坚硬耐磨焊接，后辊为沟槽辊，内腔加工，使辊面温度均匀。

机器设有过载保护装置，保护主要零件不因过载而损坏。

机器设有紧急制动，当发生紧急事故时，拉动拉杆，机器立即制动，安全可靠。

传动系统采用开发式1000油田减速器，结构紧凑，噪音低，抗冲击。

机器采用整体底座或分体底座，安装方便。

产品名称	破胶机
型号规格	xkp-560b
前辊筒工作直径(m)	560
后辊筒工作直径(m)	510
辊筒工作长度(mm)	860
前辊线速度(m/min)	26.7
前、后辊筒速比	1:1.28
最大辊距	15
产量(kg/h)	1000
主电动机型号	y315m1-6
功率(kw)	132
转速(m/min)	960
减速器	开放式油田减速器
速比	34.65
外形尺寸(mm)	5500x2330x1780
重量(kg)	24000

本产品的加工定制是是，品牌是河北鑫盛，型号是560，类型是双挽造粒机，可造粒直径是1（mm），生产能力是800-1000（Kg/h），主电动机功率是132（KW），外形尺寸是5200x2200x1800（m），重量是24000（kg），规格是560