

KVVP2 KVVR KVV32 5*2.5控制电缆

产品名称	KVVP2 KVVR KVV32 5*2.5控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVVP2 KVVR 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

产品型号 规格范围 使用场合 MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯
适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKV20 0.5-10mm²,4-61芯
MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯
MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯
主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm²,2-61芯
注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。 4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

直流电缆-

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆