

电机引线JBQ/JXN/500V 1X6mm²

产品名称	电机引线JBQ/JXN/500V 1X6mm ²
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

一、执行标准：

JB6213 92 Q / 12YJ 4135-2000

二、适用范围：

适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用。

三、使用特性：

电线导体的长期允许工作温度应不超过70 。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。

四、型号和名称：

JF(JBF) 铜芯聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线)

JV(JBV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线)

JXN(JBQ) 铜芯橡皮绝缘护套电机绕组引接软电缆(电线)

JXF(JBHF) 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线)

1、重量。

质量好的电线，一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1.8-1.9kg；2.5的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为2.8-3.0kg；4.0的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为4.1-4.2kg等。质量差的电线重量不足，要么长度不够，要么电线铜芯杂质过多。

2、铜质。

合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白，杂质多，机械强度差，韧性不佳，稍用力即会折断，而且电线内常有断线现象。检查时，你只要把电线一头剥开2cm，然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下，如果白纸上有了黑色物质，说明铜芯里杂质比较多。另外，伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的，时间一长，绝缘层会老化而漏电。