

韩国UNION免维护蓄电池VT121500友联铅酸12V150AH电站储能发电

产品名称	韩国UNION免维护蓄电池VT121500友联铅酸12V150AH电站储能发电
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:友联 型号:VT12150 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

韩国UNION公司诞生于1977年，于1983年通过韩国电信KOREANPTT电池质量认可和美国UL安全认证，先后在韩国、印度、中国、伊朗等国家建立了生产基地、UNION公司旗下有UNION、UNIKOR、VOLT A三个系列产品，其中国大陆生产基地佛山光明电池有限公司（近期更名为佛山尤尼电池有限公司）和烟台联合电池有限公司，分别于1997年和2001年由中韩双方合作投资，分别注册“UNION”和“UNIKOR”商标，在国内配合销售。2008年在广东清远又投资了第三家工厂。公司已能规模生产6V / 12V1.2AH—200AH及2V80AH—1000AH各种规格，年产近百万只电池。

友联蓄电池系列产品特点：

- 1、浮充寿命长，电池设计使用寿命可达10-12年。
- 2、独特迷宫式多层密封结构，不漏液。
- 3、特殊添加剂使电池具有有越大电流放电性能。
- 4、高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。
- 5、ABS塑料高强度外壳。
- 6、统计技术大量应用于生产中，电池一致性好。

友联蓄电池系列应用范围：

- 1、不间断电源UPS系统。
- 2、程控电话/移动通信
- 3、电力直流电源系统
- 4、铁路系统
- 5、应急照明安全系统（EPS）
- 6、太阳能储电系统

长寿命

使用既有性的特殊铅钙合金制成的栅板（格子体），拥有较长的浮充寿命。正常浮充电情况下产生的气体可以很好的被吸引，所以正常操作情况下不会因电解液枯竭导致电池容量减低。

使用特殊隔板保持电解液的同时，强力压紧正极板板面防止活性物质脱落。所以，可以长时期使用，是一种很经济的蓄电池。

蓄电池是在阀控式密封铅酸蓄电池技术的基础上实现了长寿命化。所以电池设计寿命为10~15年（25）。

服务与支持：

现场服务，当设备出现故障，通过电话支持仍无法排除故障、本公司提供现场支持服务。根据故障级别确定不同的响应时间，派工程师前往现场，负责排除故障、业务，并对设备维护人员进行现场培训。

维修服务，故障件(品)寄修一周内快速维修返回，紧急情况下8小时内提供备品备件支持。为了更好地保证您的权益，特别提醒：请勿自行拆装，或更换内部零件。对于自行拆装的维修品，我们将向您提供收费的维修服务。

自放电

电池采用高纯原料和特殊配方工艺，组装后电池内阻很低，28天自放电率小于4%。

安装使用方便

电池出厂时已经处于充足电状态，用户拿到电池后即可安装投入使用。

安全注意事项

1、 电池+-端子间不可短路。（端子间使用寿命长

采用耐腐蚀性良好的铅钙金板栅，在25 的环境温度下，设计浮充寿命可达10年。

高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板设计和玻纤隔板，高强度压紧装配工艺，使得电池内阻。在-15 ~ 50 温度范围内,可进行0.25C的大电流放电，且产生的热量很小，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

1、 安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀

2、 放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。

3、 耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀，开路电压正常。

4、 耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀，开路电压正常。

5、 耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），容量在75%以上。

6、 耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及，开路电压正常，容量维持率在上 95%以。

7、 耐大电流性好：松下蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形

蓄电池使用时应防止过放电，采取“欠压保护”是很有效的措施。另外，由于电动车“欠压保护”是由控制器控制的，但控制器以外的其他一些设备如电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供电的，其电源的供给一般不受控制器控制，电动车锁（开关）一旦合上就开始用电。虽然电流小，但若长时间放电（1-2周）会出现过放电。因此，不得长时间开启，不用时应立即关掉。