

土壤紧实度仪SL-TSA

产品名称	土壤紧实度仪SL-TSA
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中浪 产品类型:全新
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

产品详情

电话：028-65890848 65805328热线：400-600-9004

18981985088 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 445199389

网址：<http://www.pifayiqi.com> 邮件：sales@pifayiqi.com 地址：四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

产品型号：sl-tsa 产品类别：土壤紧实度仪 功能特点：大规模数字电路芯片组，工作可靠。大屏幕液晶汉字显示，直接测试土壤或者其他物质0-450mm任意深度紧实度数值。内置式大功率充电锂电池组，配备快速充电电源。手持式结构设计，高强度工程塑料外壳。传感器封装、手柄、测量杆采为优质不锈钢材料。坚固耐用、不生锈。功能可扩展到土壤水分，土壤温度及土壤硬度检测（非标配）主要技术参数：测试深度：0-450mm任意深度。量程：0-500kg，0-50000kp。反应时间：<0.1秒。灵敏度：0.05kg,5kp。供电电源：dc-12v锂电池组。数据存储：内置独立芯片组。测量圆锥头表面积：1cm²。数据接口方式：国际标准232接口。数据库生成格式：office文档excel表格。液晶屏幕规格：128×64点阵背光液晶屏。数据存贮数量：2000组以上。可以显示年、月、日、小时、分钟。记录测试时的时间。测试数据自动保存在仪器芯片中，断电不丢失数据，用户可以随时查看数据记录并将其删除。

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供机械式张力计、指压式张力计、机械张力器、张力计、土壤张力计、土壤硬度计、硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、维氏硬度计、土壤紧实度仪、邵氏硬度计、布氏硬度计、便携式硬度计、显微硬度计、摩氏硬度计等检测仪。如果您想具体查看信息，请登录我们的官方网站<http://www.pifayiqi.com>。

本产品的加工定制是否，品牌是中浪，产品类型是全新，适用领域是农业，实验类型是土壤分析、检测，型号是SL-TSA