

WDZ-HYA53 200*2*0.6 低烟无卤通信电缆

产品名称	WDZ-HYA53 200*2*0.6 低烟无卤通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:WDZ-HYA53 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

阻燃通信电缆型号：ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋 阻燃通信电缆ZR-

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 阻燃通信电缆ZR-

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 阻燃通信电缆ZR-

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 阻燃通信电缆ZR-

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 阻燃通信电缆

ZR-HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 阻燃通信电缆ZR-

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 阻燃通信电缆ZR-

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套市内通信电缆 阻燃

通信电缆ZR-

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

执行标准：YD/T322-1996 结构特点：ZRC-HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。主要电气性能：1. 阻燃通信电缆直流电阻:20 ,0.4 148；0.5 95.0；0.6 65.8；0.8 36.6 2.

阻燃通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min/1kv不击穿 导体与屏蔽1min/3kv不击穿 3. 阻燃通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。 4.

阻燃通信电缆工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.

阻燃通信电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP型、ZR-KVVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2型、ZR-KVVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-

KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-
KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-
KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型 , ZR-
KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆 NH-
KVV - - 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆