

# MY 0.38/0.66KV矿用电缆3\*70+1\*25

产品名称	MY 0.38/0.66KV矿用电缆3*70+1*25
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

1、执行标准:MT818.5-1999

2、用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。

3、工作条件:

额定电压 $U_0/U$ 为0.38/0.66和0.66/1.14KV

电缆导体的长期工作温度为65℃

天津市电缆总厂橡塑电缆厂

电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍

MCP电缆 MCP采煤机电缆 MCP矿用橡套软电缆 MCP矿用电缆

1、生产标准:MT818.2-1999

2、用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压 $U_0/U$ 为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。

3、工作条件采煤机电缆MCP3\*95+1\*25+6\*4 660/1140VMCP

额定电压 $U_0/U$ 分别为0.38/0.66, 0.66/1.14, 1.9/3.3KV

额定电压0.66/1.14KV及以下电缆导体的长期允许工作温度为65℃, 额定电压1.9/3.3KV电缆导体的长期允

许工作温度为90 。

电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

MCP-0.66/1.14 采煤机屏蔽橡套软电缆，额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

MCP-1.9/3.3 采煤机屏蔽橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接（4）MC矿用电缆外护套，由于科学技术的进步，使得彩色鲜艳的外护套工业化生产成为现实，井下电线电缆为便于区分电压等级，规定6KV电缆外护层为红色，1140V为黄色，660V及以下为黑色，这既便于区分不同电压等级的电缆，又美化了煤矿井下的生产环境，至于露天矿用电缆，目前尚不能使用彩色护套，这是由于白色无机填充剂，在日光暴露初期，对光的折射，聚合物降解速度转慢，经过一段时间之后，氧化反应终破坏了聚合物分子链，导致护套表面粉化和裂纹，所以，目前的露天电缆外护套仍以黑色为主