

高压卷筒电缆，厂家供应高压卷筒电缆

产品名称	高压卷筒电缆，厂家供应高压卷筒电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	5.10/米
规格参数	型号:KBOFLEX 屏蔽密度:80% 弯曲半径:8 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

高压卷筒电缆特性 高压卷筒电缆可以经受长时间卷绕拖拽运动，具有极其的抗张力特性，绝缘耐压，卷绕耐压，耐磨特性等。高柔、抗拉、耐磨、耐油、耐弯曲、防紫外线，高压卷筒电缆，厂家供应高压卷筒电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。彻底解决了普通橡套卷筒电缆的横向纵向开裂、易断、易老化等一系列性能问题，使用寿命是其3-6倍。

高压卷筒电缆技术指标 电压等级: 3.6/6KV 至 1.8/30KV 测试电压：6KV 至 40KV 电容
：符合相关标准 弯曲半径：移动安装：符合 DIN VDE 标准，固定安装：符合 DIN VDE 标准
温度范围：移动安装：-35 至 +60 ，固定安装：-50 至 +80 导体工作温度：+90 标准：符合 DIN VDE 0250

高压卷筒电缆特点

- 1、动力电压等级有 660V、1140V 和 3300V；
- 2、动力线截面积从 35 ~ 300mm²；
- 3、动力线绝缘外半导电层的过渡电阻在 500 ~ 3000 Ω 之间；
- 4、动力线绝缘外的半导电层可轻松实现干净剥离；
- 5、提供（3 ~ 6根）控制线；
- 6、控制线的耐用时间等同于动力线；
- 7、电缆综合使用寿命得到成倍延长。

TRVVP-K电缆，TRVQ-K，TRVQP-K，TREQ-K电缆，TREQP-K，TRVV-S，TRVVP-S，TRVV-N，TRVVP-N，TRVVSP，TRVVS，DRVVSP，EIB总线电缆，KAWEFLEX 3110 SK，KAWEFLEX 3120 SK-PUR，KAWEFLEX 3130 SK-PUR，KAWEFLEX 3210 SK，KAWEFLEX 3225 SK-C-PUR

高压卷筒电缆，厂家供应高压卷筒电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号