

# CEFR/SA船舶电缆4\*50+1\*16

产品名称	CEFR/SA船舶电缆4*50+1*16
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

一、执行标准：GB9331.2-88

二、用途：本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。

三、使用特性：电缆允许工作温度为85℃，额定电压U<sub>0</sub>/U 为0.6/1KV。敷设时电缆弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。四、型号名称 CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。

五、技术要求 1、应能经受单程30000次曲线试验。

2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。

3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331A2-88的规定。

船用电力电缆	天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆
CEF/DA	乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型
CEF80/DA	乙丙绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆DA型
CEF90/DA	乙丙绝缘氯丁内护套裸钢丝编织装铠船用电力电缆，DA型
CEF82/DA	乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型
CEF92/DA	乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型
CEFR/DA	乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，D.型