

国标船用电缆CEFR/SA 3*10

产品名称	国标船用电缆CEFR/SA 3*10
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

一、适用范围CEFR电缆CEFRP电缆

本产品可以根据用户需要采用乙丙绝缘、交联聚绝缘、聚氯绝缘、天然—丁苯绝缘生产船用电力电缆。主要适用于各种河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物的动力、照明和一般控制装置之用。

本产品适用额定电压 U_0/U 为0.6/1kV及以下的电力系统。

二、电缆的结构示意图如下所示:CEFR电缆CEFR电缆CEFR电缆

三、使用特性CEFR电缆CEFRP电缆

1、额定电压 U_0/U 为0.6/1kV及以下电力系统。电缆导体长期允许工作温度为：

乙丙绝缘船用电力电缆为90

交联聚绝缘船用电力电缆为90

聚氯绝缘船用电力电缆70

天然—丁苯绝缘船用电力电缆65

2、短路时（长持续时间不超过5S）电缆导体的温度不超过：

乙丙绝缘船用电力电缆为250

交联聚绝缘船用电力电缆为250

聚氯绝缘船用电力电缆150

天然—丁苯绝缘船用电力电缆150

3、交联聚绝缘与聚氯绝缘电缆的敷设温度应不低于0℃，其弯曲半径单芯电缆为20D，多芯电缆为15D（D为电缆外径）。乙丙绝缘、天然—丁苯绝缘船用电缆的敷设温度应不低于0℃，其弯曲半径单芯电缆为10D，多芯电缆为6D（D为电缆外径）。