

LED贴片机，灯条贴片机，球泡灯贴片机，国产贴片机

产品名称	LED贴片机，灯条贴片机，球泡灯贴片机，国产贴片机
公司名称	深圳市力德信合科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEADSMT/力德信合 型号:LED-1204T
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙头工业区民福路11号二楼
联系电话	13927455386

产品详情

led视觉贴片机

产品主要特点：

1. 平台传动采用日本松下伺服电机，进口轨道，保证平台移动的平稳性和控制精度。
2. x,y轴采用松下伺服驱动，配合进口直线导轨，保证贴片的高精度，高速度，一流的稳定性。
3. 4组高速贴片头同时工作，大大提高设备性价比。吸头上下采用进口导轨，精度高，耐用时间长。
4. 简单易懂的图形化编程方式，大大提高操作的便利性，自动视觉定位辅助定位，定位精确方便。
5. 多种配料器的选用，能满足不同led封装元件的贴装要求。
6. 采用工控电脑+自主专用控制器控制，系统稳定，操作简单，易学。
7. 软件功能强大，编程坐标采用数字和图形化显示方式，坐标校正和更改方便，生产过程图形化显示贴片进度和元件，补贴料方便。
8. 软件采用数据库系统，不同种类pcb编程可存储，方便调用，新产品一次编程，终身调用。

9. 平台，y轴，x轴可手动移动，移动速度自由调节，实现任意点可以手动到达，方便编程。
10. 采用进口负压检测系统，对吸料进行准确检测，有效防止漏料，抛料的情况。
1. 采用内置负压发生器，噪音小，寿命长，真空压力恒定。
2. 标准配置：工控电脑1套，贴片头4组，吸嘴12个；
3. 需外需选配：8mm，12mm，16mm及24mm雅马哈喂料器；空气压缩机；

技术参数：

机器型号	led-1204t
最大电路板面积	1200 × 300mm
最大移动范围	x轴1220mm，y轴430mm
z轴最大移动范围	20mm
典型贴片速度	13000cph
理论最大贴片速度	16000cph(特殊条件下)
定位精度	± 0.05mm
定位方式	视觉定位（可加配视觉校正v）
可以贴装元器件	0603以上及1206，2014，3528和5050,5730，7070
编程方式	电脑图形化编程方式+视觉相机定位
适用带式喂料器	8mm，12mm，16mm和24，32mm气动雅马哈喂料器
料站位	6
操作系统	windows xp
负压	内置负压气源，无须外接
电源 功率	220v,50hz，0.5kw
重量	350kg
外形体积	2000mm(l)*800mm(w)*1250mm(h)

本产品的加工定制是否，品牌是LEADSMT/力德信合，型号是LED-1204T，自动手动是自动，贴片速度是13000-18000（粒/小时），分辨率是0.02（mm），喂料器数目是4，电源是220（V），重量是500（kg）