

11ZJ111金属变形缝盖板图集

产品名称	11ZJ111金属变形缝盖板图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝装置是一种新型的、成品化的工业产品。目前我国已经有大量的大型公共建筑和工业建筑采用了成品化的建筑变形缝装置产品

建筑变形缝装置是用来遮盖和装饰建筑物变形缝的筑配件,它是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、黄铜板)不锈钢滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的工业化产品

变形缝建筑构造与装置的分类

按照建筑物变形缝装置的使用部位分为四个类别

楼地面变形缝

内墙、顶棚吊顶变形缝

外墙变形缝

屋面变形缝

按照变形缝两侧结构特点分为两种型号:

平面型:变形缝两侧的安装结构面在同一平面上

转角型:变形缝两侧的安装结构面为互相垂直的

按照变形缝装置的构造特征分为六种类型:

金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心盖板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成,在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接,确保由于主体结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装修层结合平整的特点。适用于50~500mm缝宽

金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板及铝合金中心滑动板组成.中心滑动板夹在边侧盖板与铝合金基座之间,外观整洁、安装方便。适用于50~200mm缝宽,

双列嵌平型:由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶条组成,铝合金中心板呈凹槽形,可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料,适合洁净度要求高的楼地面。适用于100~300mm缝宽

单列嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成,安装后与装修层结合平整,严密,适用于50mm缝宽

抗震型:由铝合金基座、中心盖板、胶条、滑杆和抗震弹簧组成当地震发生时,带有抗震弹簧的滑杆受力后变形,可使中心盖板沿基座边框上升,以保护变形缝两边建筑结构不受损坏,等受力消除后,中心盖板会自动恢复原状它可以承受多方向的变位,具有接缝平整、装饰效果好等特点。适用于75~500mm缝宽,

承重型:增加盖板厚度,提高承载能力,一般可满足3t车辆通过,也可根据设计荷载大小由厂家订做

变形缝盖板厚度选择参照表:

铝合金变形缝盖板的厚度和表面宽度一半是根据建筑变形缝的实际缝宽来确定的。一般常规的按下来厚度选择:内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用:缝宽为50--100的铝合金面板采用厚度为1.0mm--2.0mm;缝宽为100--200的铝合金面板采用厚度为1.2mm--2.0mm;缝宽为200--300的铝合金面板采用厚度为2.0mm--3.0mm;缝宽为300--500的铝合金面板采用厚度为3.0mm以上厚度;地面变形缝铝合金盖板厚度选用(承重型根据情况不同适当加厚):缝宽为50--150的铝合金面板采用厚度为4.0mm;缝宽为200--250的铝合金面板采用厚度为5.0mm;缝宽为300--350的铝合金面板采用厚度为6.0mm;缝宽为400以上的铝合金面板采用厚度为8.0mm以上厚度。注:对于地面变形缝。铝合金盖板的厚度不得小于4mm.