

红声HS5633B通用型声级计

产品名称	红声HS5633B通用型声级计
公司名称	宁波江东冠达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:红声 型号:HS5633B
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波国际会展中心家电电子展示交易区一楼1117
联系电话	86 0574 87509178 13957803390

产品详情

一.应用范围及特点：hs5633b通用声级计是按声级计新标准要求创新研制而成，设有a、c频率计权网络、最大值保持、高低量程、过载与欠量数显指标及交直流信号输出等功能，适用于环境、交通噪声、机械和电气噪声等的测量，也可用于建筑声学、电声等测量。该仪器性能稳定，使用方便，具有结构紧凑、体积小、重量轻的优点。特别适用各种噪声的现场测量。仪器性能符合《JJG188—2002声级计检定规程》和IEC61627《声级计》标准对2级要求。二.主要技术指标及功能：1、声级测量范围：（以 2×10^{-5} pa为参考） 1) 35 ~ 130db (a)； 2) 40 ~ 130db (c)。2、频率范围：20hz ~ 12.5khz；3、频率计权特性：a、c计权；4、级量程分挡设置： 1) l (低)：35db ~ 100db (参考量程)， > 100db过载指示； 2) h (高)：65db ~ 130db， < 65db欠量程指示， > 130db过载指示。5、时间计权与保持设置：快特性f (快)；hold：保持最大瞬时声级；6、显示器：50mm x 20mm三位半液晶显示器，分辨率0.1db，更新速率约1次/每秒；7、声校准：hs6020 (94db, 1000hz)；8、电源：dc 7v ~ 9v，使用一节9v叠层电池；9、交流信号输出：最大有效值约2v，阻抗600欧姆；10、直流信号输出：0.3v ~ 1.3v (按0.1v/10db变化，负载阻抗1m)。三.其它：1、选购附件：校准器、5m延伸电缆；2、尺寸：246mm x 70mm x 30mm；3、质量：260g (带电池)；4、基本配置：主机、风罩、钟表起子、铝合金箱；

本产品的加工定制是是，品牌是红声，型号是HS5633B，类型是数字声级计，测量范围是35 ~ 130dB (A)；40 ~ 130dB (C)。，测量精度是0.1%，工作温度是0-40 ()，分辨率是0.1，重量是0.4 (kg)