

# 江苏南京西门子S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200/S7-1500系列PLC 模块授权代理商

产品名称	江苏南京西门子S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200/S7-1500系列PLC 模块授权代理商
公司名称	上海世纪群华工业自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC 西门子:PLC 德国:PLC
公司地址	枫泾古镇白柳2村
联系电话	19821588008 19821588008

## 产品详情

上海世纪群华工业自动化设备有限公司

是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国实力雄厚的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子华东区域代理

## SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7系列PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177TP177,MP277MP377,

## SIEMENS交、直流传动装置

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

块数据184参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08模拟量模块55.1常规信息结构本节包含下列主题：1.可用模拟量模块概述2.关于所有模拟量模块的常规信息(如参数分配和诊断)3.特定模块的相关信息(例如，特征、接线图和方框图、技术规范及模块特性)：a)对于模拟量输入模块b)对于模拟量输出模块用于模拟功能的STEP7块在STEP7中，可使用块FC105和FC106读取和输出模拟值CPU中断用户程序的执行，然后执行

源模块3.8电源模块PS40710A(6ES7407-0KA01-0AA0)和PS10AR(6ES7407-0KR00-0AA0)S7-400自动化系统模  
块数据64参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08L+和L-极性接反在DC88V到DC300V的电源电压之间将  
L+和L-的极性接反对电源的功能没有影响硬件中断将报告给CPU用于总线段1或2的总线电缆的张力消除  
和接地的夹(3)总线段1的总线电缆端子(4)总线段1的终端电阻(5)总线段1的LED(6)OFF开关(=使总线段相  
互隔离以进行诸如调试等)(7)总线段2的LED(8)总线段2的终端电阻(9)总线段2的总线电缆端子(10)用于安  
装和卸下DIN导轨上的RS485中继器的滑块(11)总线段1上的PG/OP的接口(12)LED24V电源电压RS485中继  
器10.3RS485中继器(6ES7972-0AA01-0XA0)的设计S7-400自动化系统模块数据参考手册,Ausgabe11/2016,A5E  
00432660-0843710.4未接地运行和接地运行的RS485中继器接地或未接地使用RS485中继器时应该注意：  
接地，如果区段上所有其它节点也以接地电位运行 未接地，如果区段上所有其它节点以未接地电位运  
行说明如果将具有纯MPI接口的编程设备连接到RS485中继器的PG/OP插座，则总线段1为接地模块会补  
偿电路中模块和电阻温度计/电阻之间线路电阻的影响

## 无外部

备用电压可用在电池盒1和2中插入新电池夹如果不需要使用随附的夹，则不要将其安装在风扇部件中表  
格1-5模块的运输和存储条件允许范围自由落体 1m(重量10kg)温度-40至+70 ° C气压1080至660hPa(相当  
于海拔-1000到3500m)相对湿度(温度为+25 ° C)5到95%，无结露正弦波振动符合IEC60068-2-6的规定5-9Hz  
3.5mm9-500Hz9.8m/s<sup>2</sup>冲击符合IEC60068-2-29规定250m/s<sup>2</sup>，6ms，1000次冲击备用电池运输备用电池应该  
总是在原包装中进行运输允许范围为 1用户可以使用 STEP 7 (PLC -> 模块信息菜单命令)从诊断缓冲区读  
取错误的具体原因，并启动故障排除措施说明请确保极性正确，否则会产生明显的测量误差

在危险区域，如果在S7-400操作过程中连通或中断电路(例如，通过插入

式连接、丝、开关), 则可能导致人身伤害或财产损失使用INTF和EXTFLED进行诊断一些模拟量输入模块通过它们的两个故障LEDINTF(内部故障)和EXTF(外部故障)来指示故障

模拟量模块5.25模拟量输入模块SM431;AI8x16位(6ES7431-7KF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据356参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-085.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1HF00-0AB0)5.26.1特性概述SM432 ; AO8x13位具有以下属性 : 8个输出 可为每个通道将输出选择为 – 电压输出 – 电流输出 分辨率13位 模拟量部分与CPU和负载电压隔离 通道之间或通道与MANA之间允许的共模电压为3VDC 模拟量模块5.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1HF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08357SM432 ; AO8x13位的方框图DA24VCH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8H0L+/M兔6图5-44SM432 ; AO8x13位的方框图模拟量模块5.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1HF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据358参考手册,Ausgabe

西门子伺服控制器维修电源模块

&nsp;

电源模块就是我们常说的整流或整流/回馈单元，它是将三相交流电整流成直流电，供给各电机模块(又常称逆变器)，有回馈功能的模块还能够将直流电回馈给

西门子6ES7 216 2BD23 0XB8授权代理商

作为世界\*\*的工业自动化设备供应商，西门子始终保持着自身处于\*\*\*\*地位的优势。而其中的PLC（可编程逻辑控制器）模块，更是广泛应用于各种自动化生产线的控制系统中，成为行业的重要组成部分。而在唐山地区，若想购买到\*\*的西门子PLC模块和触摸屏，不妨选择上海世纪群华工业自动化设备有限公司作为您的代理商设置CPU的IP地址以及进行其它网络设置，无需使用编程设备

直接以普通文本形式显示错误消息，可缩短停机时间 所有模块采用统一的前连接器，并具有用于灵活形成电压组的集成式电压桥接件，从而简化了库存，了接线成本 S7-1500导轨上集成有DIN导轨：

快速、方便地安装小型断路器、继电器等附加组件 通过模块进行集中扩展：

可根据任何应用的要求进行灵活 数字量模块的电缆连接：

可快速、清晰地进行安排，以连接至现场的传感器和执行器并在控制柜中进行简便接线 电源：

负载电源模块（电源模块）为模块提供24V电源 电源模块可通过背板总线向模块内部电路供电 分布式扩展：

通过PROFINET接口模块IM155-5，可针对ET200MPI/O使用多30个模块、通信模块和工艺模块

在集中和分布式运行的操作和功能方面没有差别 集成诊断 CPU的集成诊断，默认情况下已：在显示屏上以及TIAPortal、HMI和Web中以普通文本形式一致地显示诊断信息，甚至可显示变频器消息

处于RUN下时

，无法任何项目这是通过用于实现集成式I/O冗余的端子排实现的，非常经济有效且节省了大量空间

西门子profibus-DP现场总线系统，西门子电机，西门子过程仪表 凡我公司出售的西门子产品均享受西门子质保一年，一年内有任何质量问题提供换新或维修服