

# 数字式噪音计 华盛昌噪音计 数字噪音计 声级计DT-815

产品名称	数字式噪音计 华盛昌噪音计 数字噪音计 声级计DT-815
公司名称	深圳市乐买宜电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-815
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永镇新田大道江氏大厦5楼（107国道旁）
联系电话	86 0755 29172121/29413529/29413636 13828721088

## 产品详情

dt-815噪音计/声级计具有宽广的动态量程，还有a/c声级频率计权、快/慢速时间计权常数设置，设计符合安全工且能在各种环境下监测声音的质量。

dt-815特色

1.带背光lcd显示屏2.最大最小值/数据保持3.快/慢速时间计权4.a/c声级频率计权5.宽量程30~130db6.0.1db分辨率7.高/中/低/自动4频段测量8.频率响应：31.5hz~8khz9.50组数据存储

dt-815结构介绍

1.风罩(内有麦克风)2.lcd显示屏3.电源开关/清零键6.level/rec量程选择及数据保存读取小值保持键

## 【测量步骤】

1.装上一个9v电池，打开电源开关。2.按下level按钮，选着适合的测量档位，以不出现“under”或“over”符号为准。3.要测量人耳觉感受的噪音量请选用‘dba’；测量分析机械噪音量请选择‘dbc’。4.要选取即时的噪音量请选着fast；如果要获得当时的平均噪音量请选择slow。5.如果要取得噪音量的最大、最小值就选‘mx/mn’功能键，即可得到最大最小值。6.手持噪音表或将噪音表架在三角架上，以麦克风距离音源约1~1.5米的距离测量。7.测量完成后关闭仪表，并在不使用时取出电池。

## 【level与rec功能】

1.level量程选择功能：每按一次level按钮，至‘hi(03)’再至‘auto(04)’，最后回至‘auto(04)’；先把需要保存的数据锁住（按hold），然后按rec键，显示rec符号，此时数据已经被保存；按hold键退出此模式；关机状态下按住rec键不放并开机，当屏幕显示rec符号时按rec键，进入数据模式；按max、hold查看此数据的最大值、最小值；按fast退出此模式按‘fast’键。4.hold数据清零关机状态下按住rec键不放并开机，当屏幕显示rec符号时按rec键，进入数据模式；按clr键，屏幕显示“clr”时松开此键，此时表明仪表数据已经清零。

适用标准：iec61672-1 class2量程：低频30-80db、中频50-100db、高频80-130db、自动量程30~130db分辨率：0.1db准确度：1.4db频率响应：31.5hz~8khz声级频率计权：a和c时间计权：快速（fast）125毫秒；慢速(slow)1秒麦克风：1/2英寸极化电容式显示位数：4位，数值更新2次/秒模拟条：快速模拟显示（20次/s）数据存储：50组自动关机：15分钟无任何操作后电能供应：一个9v电池（006p或iec 6f22或neda 1604）电池寿命：至少30小时(碱性电池)尺寸：210x55x32mm重量：230g(包括电池)



本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-815，类型是数字式噪音计，测量范围是30~130 dB，测量精度是+1.4dB，工作温度是0~40（ ），分辨率是0.1dB，尺寸是210\*55\*32（ mm），重量是0.125（ kg），属性是0.1