

# 杭州爱华AWA5636-0数字声级计，声级计，30dB-130dB分贝计

产品名称	杭州爱华AWA5636-0数字声级计，声级计，30dB-130dB分贝计
公司名称	上海亿欧仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杭州爱华 型号:AWA5636-0
公司地址	上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30室
联系电话	86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

## 产品详情

awa5636-0数字声级计awa5636-0

概述：awa5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。采用了最新数字信号处理芯片及先进的数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量，也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。

主要特点：

1.数字信号处理技术，动态范围大，无需量程转换2.模块化设计，按需选取，性价比高3.宽温设计，适用范围更广4.符合gb/t 3785-2010 ( iec 61672:2002 ) 2级

主要性能指标

由于awa5636的配置不同，主要技术性能也略有差异，详情见下表：

配置号	awa5636-0	awa5636-1	awa5636-2	awa5636-3	awa5636-4
传声器型号	awa14421				
频率计权	a	a、c、z			
时间计权	f、s				f、s、i、peak
频率范围	20hz ~ 12.5khz				
测量上限	>130db	>130db			
本机噪声	<30dba	<25dba			
符合标准	gb/t 3785-2010(iec 61672:2002) 2级				
显示器	3位半lcd	128 × 64 点阵led			

主要显示界面	----	醒目显示界面	测量、设置、信息	醒目显示界面，设置	测量、设置1、设置2、数据、校准、信息
输出接口	ac , dc		ac(输出幅度三档可设) dc	ac(输出幅度三档可设) dc,rs232	
a/d采样频率	32khz				
积分功能	无		有		
主要测量指标	lp,lmax		lp、leq,t、tm、lmax、lmin、sel、e	lp、leq1s	lfp、lsp、lip、leq,t、lpeak、leq,t、lfmax、lfmin、lsmax、lmin、limax、limin、sel、lex8h、lavg、twa、dose、l5、l10、l50、l90、l95、sd、ts、tm、volt、date、time、e.
统计分析	无		可选（软件授权），选后可测l5、l10、l50、l90、l95、sd	无	有
积分测量时间	无		手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。	无	1s到24h任意可设定
rs232接口	无	可选	有，配软件		
usb接口	无	可选			有，配软件
存贮功能	无				有，8000组
记录及录音功能	无				可选（软件授权）
超限指示	无		有，限值可设	有，限值可设	有，限值可设
其它		尺寸（mm） 210×68×27， 重量（g） 240g	尺寸（mm） 210×68×27， 重量（g） 240g	内置看门狗	尺寸（mm） 210×68×27， 重量（g） 240g
工作温度	0 ~ 40	-10 ~ 50	-20 ~ 50	-10 ~ 50	
替代老型号	awa5633	awa5633a	awa5610d	awa6218cd	新增

本产品的加工定制是是，品牌是杭州爱华，型号是AWA5636-0，类型是数字式噪音计，测量范围是30dB-130dB，测量精度是1，工作温度是1（ ），分辨率是1，尺寸是1（mm），重量是1（kg）