

# 盖板变形缝伸缩缝图集

产品名称	盖板变形缝伸缩缝图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

变形缝在施工过程中存在的问题及原因:

(1)变形缝内垃圾未清理干净,影响建筑物应力变形,给建筑物的使用安全带来隐患。

(2)施工中层与层之间变形缝内堵塞的保温材料不交圈、封闭不严起不到保温隔热作用。由于变形缝两侧墙体(一般为240墙)内外温差较大,易产生冷凝水附着在墙体上,严重时造成两侧墙体长期潮湿、冻胀,致使抹灰涂料层脱落。

(3)室内地坪水平变形缝,只填塞保温材料未做防水处理或盖板两侧缝隙密封不严,而缝两侧地坪不平整,致使地坪上的水顺着变形缝两侧缝隙流入缝内,污染下层墙体。

(4)竖向变形缝外侧做法一般为镀锌铁皮,由于安装不规范易脱落,影响使用功能及外墙美观。 我司是生产建筑的变形缝装置厂家, 我司主要经营范围包括: 铝合金内外墙变形缝、屋面变形缝、楼地面变形缝、地坪变形缝、墙面变形缝、混凝土地面铠装缝(分仓缝)、踢脚线、止水带、防尘地毯等。变形缝装置有多种型号和规格, 它可以由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、黄铜板)、滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的、新型的成品化工业产品, 可以适应建筑物各种部位变形缝的装修和使用功能的要求。我司所生产的材料是参照建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)及《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)、上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)等图集来生产制造的, 贴合工地建筑实际要求。建筑变形缝是防止在地震、温度、沉降作用下建筑物发生使用功能破坏与影响外观效果而设置的一项重要技术措施。

在建筑领域, 变形缝是非常常见的, 因为在建筑施工过程中, 尤其是房屋建筑施工都是会应用到它的,

它的存在，主要原因在于有的地方可能需要热胀冷缩，所以就会单独留出一个缝隙，等到后再进行施工，一般情况下他大部分存在于梁板的浇筑过程中。

比如说，如果正在盖一栋建筑物的话，如果建筑物的板或者是梁特别长的话中间就一定会有变形缝。它的制作过程也特别的简单，就是在梁和板绑完钢筋集体进行混凝土浇筑的时候。将这个区域不进行混凝土浇筑留出800到1000的缝隙，然后再过个几天再在这个位置进行混凝土浇筑。

这样一来，等到整个建筑物成型的时候，因为建筑物不是使用两天就完事的，而是需要长时间的使用它的使用寿命一般都在50年以上。所以在这50年里几乎每一年她都要经历热胀冷缩的过程，由于有了这个变形缝之后在整个建筑物经历热胀冷缩的过程中可以达到更好的保护作用。

这也是为什么现在大部分的建筑物，尤其是构建比较大的都会采用变形缝这一功能的原因。因为这样可以增长建筑物的使用寿命。

变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。