

京久克小吃车房车户外专用锂电池12v38ah大容量刀片电芯户外大功率储能

产品名称	京久克小吃车房车户外专用锂电池12v38ah大容量刀片电芯户外大功率储能
公司名称	山东华宇电源（集团）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:京久克 型号:12.8V38AH
公司地址	山东省济南市市中区泺源大街金龙大厦主楼1010-1室
联系电话	13256108121 13256108121

产品详情

1.电池内阻

电池内阻是指电池在工作时，电流流过电池内部所受到的阻力。有欧姆内阻与极化内阻两部分组成。电池内阻值大，会导致电池放电工作电压降低，放电时间缩短

2.电池容量

电池容量有额定容量和实际容量之分。电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量，主要受放电倍率和温度的影响。容量单位:mAh、Ah

3.开路电压和工作电压,开路电压是指电池在非工作状态下即电路中无电流流过时，电池正负极之间的电势差。一般情况，锂离子电池充满电后开路电压为4.1-4.2V左右，放电后开路电压为3.0V左右。工作电压又称端电压，是指电池在工作状态下即电路中有电流流过时电池正负极之间的电势差。锂离子电池的放电工作电压在3.6V左右。1.充放电倍率

充放电倍率是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值，1c在数值上等于电池额定容量，通常以字母C表示，如电池的标称额定容量为10Ah，则10A为IC(1倍率)，5A则为0.5C，100A为10C，以此类推。