

上海精创电子卤素检漏仪 WJL-6000 质量保证！

产品名称	上海精创电子卤素检漏仪 WJL-6000 质量保证！
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卤素检漏仪 品牌:上海精创
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

产品详情

wjl-6000型电子卤素检漏仪是公司采用最新检漏技术，竭诚为您推出的一款实用新品。该机操作简便，性能稳定可靠，造型精致，是理想的经济型卤素检漏设备。

功能特点：检测全部含卤素的制冷剂；随时调节灵敏度，仪器均可自动调整到最佳检测状态；内置高精度稳压ic，并采用超低功耗设计，使工作更稳定，电池更耐用；电池电压三色指示；采用优质传感器，工作灵敏度高，寿命更长久

电池电压指示：面板前端的指示灯用于警示泄漏及电池电压指示。绿-电池电压正常，适于工作橙-电池电压接近可工作极限，需要尽快更换开机复位/自动跟随电路：**wjl-6000**是具有开机复位和自动跟随功能，可以忽略环境中卤素气体的浓度水平。**开机复位：**本仪器开机后，即可在6s内自动调整电路以忽略探头现存的制冷剂浓度水平，进入检测状态，用户如在泄漏源旁开机，可方便寻找更高浓度的泄漏源头。**仪器也可移至清洁空气中开机，以调整到最大灵敏度，此时高于零浓度水平的泄漏可被检出。****自动跟随电路：**在本仪器处于检测状态时，自动电路将跟随环境中卤素气体浓度的变化，防止误报警。**灵敏度调节：**本产品具有灵敏度无级调节的功能，可在检测时随时调节。**泄漏量警示：**当泄漏的气体被发现，“滴滴”声将变的急促，泄漏量越多，“滴滴”声越急促。同时指示灯快闪。

性能指标：工作温度: 0 ~ 52 最大灵敏度: 对卤素制冷剂，6gr/yr 电池寿命: 正常使用下约50小时
响应时间: 瞬时方式: 无限制 探杆长度: 20cm 尺寸: 22.9cm × 6.5cm × 6.5cm 预热时间: 约6秒 复位时间: 2-10秒
电 源: 6伏直流，4节7号优质电池

本产品的加工定制是是，类型是卤素检漏仪，品牌是上海精创，型号是WJL-6000