

透气型塑胶跑道EPDM颗粒 学校操场专用幼儿园室外可施工

产品名称	透气型塑胶跑道EPDM颗粒 学校操场专用幼儿园室外可施工
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 塑胶跑道标准:新国标 施工工艺:28项工艺
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道厂家沧州昌冠体育,研发销售塑胶跑道、健身步道、塑胶跑道原材料、硅PU球场、丙烯酸球场材料和人工草坪等塑胶运动场。20年健康绿道和塑胶跑道品牌,环保安全健康,施工简单便捷。

塑胶跑道工程设计

1、400m塑胶主跑道：

本工程位于启悟中学内，田径场地为400米标准跑道，共为8道，每道宽1.220米，内跑道转弯半径为38m；做法为：素土夯实 100mm碎石垫层 150mm厚含6%水泥干硬性混凝土 40mmAC-20中粒式沥青混凝土 27mmAC-10细粒式沥青混凝土 塑胶面层；塑胶跑道采用传统混合型聚氨酯塑胶面层，标准13mm厚；跑道及附区塑胶面厚度为13mm，跑道局部加厚区塑胶面厚度为20mm，铅球区塑胶面厚度为53mm。

2、100m直跑道：

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，局部位于400m跑道中，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

3、跳远场：

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，助跑跑道宽1.22 m；跑道做法同主跑道；起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

4、跳高区、铅球区：

分别位于环行主跑道的两个半圆区内；基层做法同主跑道，跳高区面层为13mm厚红色塑胶面层，局部加厚为20mm；铅球投掷区的塑胶面为53厚，抵趾板为木质抵趾板，漆白色；投掷圈垫层为100厚C15素砼垫层及150厚C25混凝土层，面层为预制可移动的塑胶面层厚20mm。

5、足球场：

位于环行跑道的中间，其长为100米，宽64米；设有二副球门，为可移动式球门；足球场采用50mm8800dte x × 14000针进口人造草丝，分为双色。

6、排水沟：

垫层为100厚碎石垫层和C15混凝土层；沟壁由MU10机砖砌成，采用M5.0水泥砂浆砌筑，沟壁内侧及沟底采用1：2.5水泥砂浆粉刷抹光20厚；上浇筑150mm厚C20厚混凝土；场地的雨水沟宽度为300mm，排水坡度为0.5%。

7、雨水管：

采用承压钢筋砼雨水管，管径300mm；雨水管排水坡度为0.8%，管道基础为素混凝土基础。