

PE印刷机多功能经济型 薄膜

产品名称	PE印刷机多功能经济型 薄膜
公司名称	瑞安市建升塑料包装机械厂
价格	面议
规格参数	适用材质:薄膜 适用对象:塑料软包装
公司地址	温州中国浙江瑞安东山工业区
联系电话	86-57782503924

产品详情

产品原理图

用途：该机适用于bopp、pet、pvc、pe、铝箔和卷筒纸等具有优良印刷性能的卷状薄膜材料的多色一次性连续印刷，广泛应用于各种高档次印刷品。

主要技术参数：

机型	azj-8600b	azj-8800b	azj-81000 b
----	-----------	-----------	----------------

有效印刷 宽度	600mm	800mm	1000mm
------------	-------	-------	--------

基材最大 宽度	650mm	850mm	1050mm
------------	-------	-------	--------

印刷最高 速度	140m/min	140m/min	140m/min
------------	----------	----------	----------

机械最高 速度	160 m/min	160 m/min	160 m/min
------------	--------------	--------------	--------------

收放卷最	600mm	600mm	600mm
------	-------	-------	-------

大直径

基材卷芯内径	76mm	76mm	76mm
印刷版辊直径	120 ~ 300mm	120 ~ 300mm	120 ~ 300mm
套准精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
张力控制范围	3 ~ 25kg/f ull width	3 ~ 25kg/f ull width	3 ~ 25kg/f ull width
烘箱加热功率	96kw	120kw	168kw
机器总功率	133kw	161kw	185kw
机器重量	23000kg	25000kg	27000kg
外形尺寸	l14500 × w3300 × h 2700mm	l14500 × w3500 × h 2700mm	l14500 × w3700 × h 2700mm

性能及特点：1、自动套色系统各控制单元独立配置微处理器，可迅速准确的修正套色偏差。2、主机变频调速。3、放卷张力采用自动张力控制器和磁粉制动器控制。4、收卷采用力矩电机卷取，双工位自动翻转，预驱动自动裁切收卷，可实现不停车换料。5、封闭循环式烘箱及独立加热送风系统，自动恒温系统。6、气动压印系统及气动刮墨系统。7、隔膜式气动油墨自动循环系统。8、气胀式收放卷轴。9、印刷线速度及计米显示。10、无轴上版装置。11、可选配静止画面。12、可选配五电机或七电机闭环张力控制系统。

本产品的加工定制是是，适用材质是薄膜，适用对象是塑料软包装，印刷颜色是彩印，产品类型是全新，型号是AZJ-B，品牌是建升，收卷直径是 600（mm），套印精度±是±0.1（mm），印版直径是 120 ~ 300（mm），印刷速度是140（m/min），最大印刷宽度是1050（mm），干燥方式是烘箱加热，干燥用电是168Kw，收放卷方式是双工位，张力控制方式是3 ~ 25kg/FullWidth，规格是AZJ-8600BAZJ-81000 B