

嵌入式墙面变形缝伸缩缝装置

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 嵌入式墙面变形缝伸缩缝装置 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 45.00/米 |
| 规格参数 | 厂家:变形缝厂家 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

伸缩缝规范

- 1、伸缩缝又被称为温度缝，其做法是沿着建筑物长度方向每隔一定的距离预留缝隙，将整个建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上的构件全部断开，这样建筑物受到温度变化的影响就比较小。伸缩缝的宽度一般在20-30毫米，缝内还应该填满保温材料，伸缩缝的间距在结构规范中也有明确的规定。想要伸缩缝的间距，或者是不设置伸缩缝，关键还是在于如何减少温度应力和混凝土的收缩应力，还要考虑如何提高混凝土构件的抗裂能力。
- 2、必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求，要用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。内墙伸缩缝的处理，随室内装修不同而异，可选用木条、木板、塑料板、金属板等盖缝。
- 3、框架-剪力墙的伸缩缝间距可以据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值。
- 4、当屋面没有保温或者隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距应适当减少。位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝的间距适当减小。欲伸缩缝大间距，或甚至不设伸缩缝，其关键在于如何减少温度应力和混凝土收缩应力，以及如何提高混凝土构件的抗裂能力。

橡胶嵌平型外墙变形缝装置具有高弹性的热塑料胶条与铝合金框架组合成体，可应对建筑物的沉降、伸缩、震动等全方位变形，防水抗震，安装后与外墙表面接合平整，美观。其型号在国标三（04CJ01-3）

中为：ER1，E-ER1，ER2，E-ER2，SER1，SER2。此型号可承受建筑物的沉降、伸缩、地震全方位变形，具有优良的防水性能和抗震性能，外层橡胶可与外墙颜色相配。