

沈阳1400度炉温均匀度大型高温电炉 可定制

产品名称	沈阳1400度炉温均匀度大型高温电炉 可定制
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:德耐热 型号:DNR-12N-1/1000 产地:国内
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

1400 度炉温均匀度大型高温电炉的特点包括：

一体化设计：炉体与智能控制器一体化，美观大方。

加热元件：采用两侧衬板式加热元件，升温速度快、温度均匀，更换方便、可靠。

材料优质：面板、烟囱等特殊订制部件全部采用不锈钢材料制成，表面采用进口双色环氧粉末静电喷塑工艺。

炉膛：采用轻型材料成型，与传统马弗炉相比重量减轻了 1/2，升温速度提高了一倍，大大节省了能源，其寿命提高了 3.5 倍。

控温：控温仪表具有密码设定功能，参数设定密码控制。显示视窗：测量温度，设定温度双显示，加热功率光柱显示。升温速率为 5-15 /min，控温精度高，显示精度： ± 1 ，冲温值 < 3 ，均匀度： ± 6 。

多种安全防护：具备多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。

操作方便：可编程，PID 自整定、自动升温、自动保温、自动降温，无需值守；可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉（启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等）。

节能：炉膛采用进口纤维制作而成，耐高温、耐急热急冷。

坩埚材质：高纯锆石英。

炉体隔离：炉体与炉膛隔离采用风冷，炉壁温度接近室温。

双回路保护：超温、超压、超流、段偶、断电等。

炉膛材料：进口耐火材料，保温性能好，耐高温，耐急冷急热。

1400 度炉温均匀度大型高温电炉是一种能够达到 1400 高温的电炉，具有以下优势：

一体化设计：炉体与智能控制器一体化，美观大方。

升温速度快：采用两侧衬板式加热元件，升温速度快，温度均匀。

材料优质：炉膛采用轻型材料成型，炉壳表面采用进口双色环氧粉末静电喷塑工艺，特殊订制部件全部采用不锈钢材料制成。

控温：控温仪表具有密码设定功能，参数设定密码控制，显示精度高，冲温值小，均匀度好。

多种安全防护：具备多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。

应用广泛：可用于金属材料的热处理，如退火、淬火、回火等。

在使用 1400 度炉温均匀度大型高温电炉时，需要注意缓慢降温，禁止加热易燃易爆性物质及通入易燃易爆性气体。同时，电炉使用后炉衬表面会产生细小裂纹，此为正常现象，不影响电炉的使用寿命。