

吸塑机调温器DPC-II-800RB 专业生产 规模生产 质优

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 吸塑机调温器DPC-II-800RB 专业生产 规模生产 质优 |
| 公司名称 | 东莞市世庆电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用范围: 品牌:LANSEN 型号:DPC-II-800RB |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇北岸村北岸2路9号 |
| 联系电话 | 076913686207499/18925540755 13686207499 |

产品详情

lansen牌数码功率控制器，是根据吸塑机的特点和功能需求，采用先进的微电脑编程设计。相对普通控制器而言，功能更完善，控制更精确，性能更稳定，操作更方便。常用功能有：功率设定和调节功能；断电数据储存,开机记忆功能；稳压功能和快速加热功能（dpc- -800r）；温度监测功能和温度控制功能（dpc- -800rt）。

通过led数码操作板，精确地控制吸塑机的红外线发热砖功率，节能高效；面板指示灯可直接监视发热砖的工作状态，不需安装电流表，电压表；防水面板弹扣式安装，简洁美观，轻触按键即可调节，操作方便。

常用型号有：dpc-f-dv系列（配固态继电器型）

dpc- -800（普通型）

dpc- -800r（智能稳定功率型，有稳压功能和快速加热功能）

dpc- -800rt（温度监控型，有测温和控温功能）

高品质的产品，实惠的价格，跟踪售后服务，我们站在客户的角度考虑，采用就近交货，合理的付款方式，首次试用优惠，售后质量保证等等措施，选择我们，您会买的省心，用的放心，欢迎咨询业务。

我们致力于为客户创造价值，提供高品质的产品和一流的服务，真诚地希望您提出宝贵意见和建议，我们将不断改进和提高，非常感谢您的支持和关注！

本产品的应用范围是温度，品牌是LANSEN，型号是DPC-II-800RB，产品系列是DPC，触点负载是中功率，触点切换电流是16，触点切换电压是220，触点形式是电子转换，额定电流是16A，额定电压是AC200-230，防护特征是密封式