

防火TPEE*HTR8068 美国杜邦HTR8068

产品名称	防火TPEE*HTR8068 美国杜邦HTR8068
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	TPEE:TPEE 美国杜邦 HTR8068 HTR806:HTR8068 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

防火TPEE*HTR8068 美国杜邦HTR8068

热稳定性好，中等硬度。用于：电缆护套，细丝，薄片，流延膜，电线电缆的应用。

涂料应用。软管。外观：浅米色，微丸。加工方法：注塑成型和挤出成型。

美国杜邦Hytrel-TPEE-4069（标称值40，肖氏D）

添加剂：抗氧化剂，热稳定剂。特征：热稳定，低温柔性，符合FDA认证，

高能量吸收，耐低温冲击，良好的抗蠕变性，低硬度。用于：流延膜，细丝，油管，

涂料应用，软管，电线电缆的应用，薄片。外观：浅米色。形式：微丸。

加工方法：注射和挤出成型等等。

美国杜邦Hytrel-TPEE-4556（标称值45，肖氏D）

添加剂：抗氧化剂，热稳定剂。特征：热稳定，低温柔性，符合FDA认证，

高能量吸收，耐低温冲击，良好的抗蠕变性，中等硬度。用于：流延膜，

细丝，油管，涂料应用，软管，电线电缆的应用，薄片。外观：浅米色。

形式：微丸。加工方法：注射和挤出成型等等。

美国杜邦Hytrel-TPEE-5526（标称值55，肖氏D）

添加剂：抗氧化剂，热稳定剂。特征：热稳定，低温柔性，符合FDA认证，

高能量吸收，耐低温冲击，良好的抗蠕变性，中等硬度，良好的流动性。

用于：汽车应用和复利。外观：浅米色。形式：微丸，粉末。加工方法：注射成型等等。

美国杜邦Hytrell-TPEE-5555HS（标称值55，肖氏D）

中等模量，专门为热稳定和耐热耐油制作。添加剂：抗氧化剂和热稳定剂，

特征：热稳定，良好的抗蠕变性，高能量吸收，良好的热老化性，中等硬度。

用于：汽车应用，细丝，软管，工业应用，电线电缆应用。外观：浅米色。形式：微丸。

加工方法：流延膜和

美国杜邦HYTREL TPEE系列材料：

供应各种型号TPEE塑胶齿轮原料

TPEE 台湾长春 1140LH

TPEE 台湾长春 1140MH

TPEE 台湾长春 1140XH

TPEE 台湾长春 1148LH

TPEE 台湾长春 1148LL-F

TPEE 台湾长春 1148XH

TPEE 台湾长春 1155-201LL

TPEE 台湾长春 1155LL

TPEE 台湾长春 1155LL-F

TPEE 台湾长春 1155ML