

嘉兴 玻璃钢污水池盖板定制 超上千工程案例

产品名称	嘉兴 玻璃钢污水池盖板定制 超上千工程案例
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19812.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢拱形盖板是一种具有优良综合性能的复合材料,在石油、化工、冶金、给排水等诸多领域已被非常广泛的应用，玻璃钢制品之所以能够迅速发展，是因为其具有许多其它材料无法比拟的优点，尤其是在耐腐蚀方面。本次产品的主要性能特点如下:

- (1)优良的耐腐蚀性能、耐温性能，保温性能优。
- (2)轻质强度高，安装方便玻璃钢制品的比重仅为钢材的1/3~1/4，而且强度高。因此，玻璃钢设备的运输、安装均十分方便。
- (3)运行维护费用低玻璃钢产品本身具有很好的耐腐蚀性，不必像金属产品那样需定期防腐及其它维护保养。显然在设备运行过程中大大降低了维护费用。
- (4)抗紫外线:玻璃钢拱形盖板表面喷涂三遍彩色胶衣树脂，彩色胶衣树脂中含有强度高抗紫外线剂以获得良好的抗紫外线效果，长年使用不褪色。
- (5)其他优异性能:耐冲击、免维护、易加工、防滑、绝缘绝热等。

目前，随着我国经济的快速发展，特别是石油化工、医药、养殖、市政污水处理等行业的迅猛发展，恶臭气体的污染快速增加并严重影响了周围环境及人们的生活质量。恶臭污染是典型的嗅觉污染，其危害正在引起公众及环境保护部门的重视，为解决这种现状，我公司结合自身实际情况，开发、生产了玻璃钢集气罩，将棚罩覆盖于池体之上并密封杜绝了废气外溢，达到了改善空气质量，保护环境的目的。本产品具有耐腐蚀性强、阻燃性能优、强度高、耐老化、使用寿命长、符合环保要求的特点，是恶臭气体、污水处理池加盖的材料。在污水池上方增设玻璃钢污水池盖板，此时污水池中产生的废气与空气隔绝，在集气罩表面增设出气口，并安装通风管道，废气由通风管道进入废气净化塔，为加大废气收集，在净化塔前安装玻璃钢风机，由风机将废气吸入净化塔，废气在塔内经两级喷淋，若废气呈酸性则采用碱液循环吸收，若废气呈碱性则采用酸液循环喷淋吸收，废气处理效率达90%以上，排放达到国家有关标

准。全玻璃钢材质，具有耐腐阻燃，坚固防滑、质量轻、易安装、免维护、绝缘等优异特性。

在污水池上边加设玻璃钢盖板，这时污水池中造成的废气与气体阻隔，在盖板表面加设排气口，并安装通风风管，废气由通风风管进到废气净化设备，为增加废气搜集，在废气净化设备前安装玻璃钢风机，由离心风机将废气吸进废气净化设备，废气在塔内径二级或多级别自喷。若废气偏酸则采用烧碱溶液循环系统消化吸收，若废气呈偏碱则采用酸液循环系统自喷消化吸收，废气解决高效率达99%之上，排出做到相关规范。

玻璃钢拱形盖板相比较格栅板的使用范围小，除了有要求或是使用的场合规定。要选择玻璃钢拱形盖板来代替玻璃钢格栅板。在城市中可见，道路两旁的下水道盖板、社区中的沟盖板、工厂内的地沟盖板、对质量要求很高的电缆沟盖板等。都存在玻璃钢拱形盖板的身影。

玻璃钢拱形盖板的整板尺寸大，因此在使用前应对玻璃钢拱形盖板进行切割。合理的尺寸让其质量有稳定性。具体安装的时候，如果是正方形的地沟盖板，在切割的时候尽量让格栅板的边缘与沟的边缘紧密结合才能发挥出盖板的作用。如果是圆形地沟盖板，切割需要使用要求的工具。